

一对10/100/1000M单纤POE光纤收发器

产品名称	一对10/100/1000M单纤POE光纤收发器
公司名称	深圳市宇轩网络技术有限公司
价格	2.49/个
规格参数	品牌:飞速光纤 型号:FMC1R-POE-SF-35-20GA 距离:20km
公司地址	深圳市南山区科发路10号维用大厦301
联系电话	4008-652-852 15629035089

产品详情

10/100/1000M 双纤 POE 光纤收发器 1310/1550nm 20km

POE（以太网供电）光纤收发器可通过现有的Cat.5数据连接向网络设备直流供电。10/100/1000M POE光纤收发器能为扩展现有的网络光纤布线距离最大限度降低成本。同时，它们的功能如同POE供电模块，通过UTP铜缆向IP电话，视频会议设备，IP相机和无线设备等受电设备提供电源。

飞速光纤(Feisu.com)可提供10/100/1000Base以太网光纤收发器，1000Base千兆光纤收发器，SFP光纤收发器，工业级网管型光纤收发器，网管型光纤收发器（独立式或卡式），POE光纤收发器，可选单模双纤，多模双纤以及单模单纤。我们也提供光纤收发器机架，比如14插槽光纤收发器机架，16插槽光纤收发器机架和17插槽光纤收发器机架，以便管理各种光纤收发器。

主要特征

10/100/1000Base-T(X) 到100Base-FX快速以太网 POE 转换器

内置电源，无需电源适配器

支持 VLAN

48 VDC PSE 输出电压

PD侦测特征

故障保护输入

可靠稳定的性能

符合FCC Part 15 , Class A, Rosh 和 CE认证

过流保护 , 低电流检测

支持TX端口上的全/半双工、自适应和自动翻转功能

提供FX端口半、全双工传输模式的交换配置

完全符合IEEE802.3 100Base-T, IEEE802.3u 10/100Base-SX/TX, IEEE802.1q, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d 生成树协议, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab 标准

产品应用

1. 应用于准备将10M升级到1000M带宽的扩展企业网络
2. 应用于集成传输网络点上的图像 , 语音和其他多媒体数据
- 3.应用于为满足各种商务需求而广泛使用的计算机数据传输网络的信号传输
- 4.应用于校园宽带网络 , 广播网络 , 智能小区宽带光纤到楼和光纤到户的交换机数据传输 , 和可以组合形成链、星、环形网络的其他电脑网络设备和其他计算机网络

产品规格

UTP 端口: 1个RJ45

UTP速率: 10/100/1000Mbps

光纤速率: 1000Mbps

光口: 双工SC, ST, FC

光纤波长: 1310/1550nm

光纤模式: 单模

距离:20km

电源适配器:内置

UTP线缆 : Cat.5/5e/6 UTP电缆 (最大距离100m)

指示灯: POW, FDX, TX Link / ACT, SPD, FX Link / ACT, FDX

工作温度: 0 ~50 (湿度: 5~90% 无冷凝)

储存温度: -40 ~+70 (湿度: 5~90% 无冷凝)

标签定制

备注: 我们可以根据您的需要提供中性或者定制的标志更多信息请联系我们的客服或者销售代表。