

# 电缆修补片 拉链式热缩套管

产品名称	电缆修补片 拉链式热缩套管
公司名称	深圳市邦豪新材料有限公司
价格	60.00/根
规格参数	品牌:邦豪 型号:BH
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区洲腾公司工业厂区(三)6楼东
联系电话	0755 - 29179250 13823580543

## 产品详情

邦豪新材料有限公司生产的电缆修补片热缩电缆修补片简称电缆修补片通常还称为电缆包覆片和拉链式热缩管，因为内层涂有深圳市热熔胶还可以叫做含胶热缩管，主要用途是快速修复电缆护套层破损，能够简单而又迅速地将受损的电缆外护套密封并且还绝缘。

### 电缆修补片

是一种包覆型护套修复套管，施工简单，尺寸选择性范围广，各种场合均适用，内涂热熔胶能解决密封防水问题，绝缘可达到完整电缆的绝缘水平。电缆修补片常见用途：1、用于电力电缆外护套破损的修补：修补片能简单而又迅速地将受损之1~35KV电缆外护套密封并绝缘。施工简单，尺寸选择性范围广，各种场合均适用。2、用于低压电缆制作分支的保护：俗称“低压电缆T接头”，在不切断电缆的情况下做出电缆分支和线路引出，本类应用，在中铁一局大丽铁路项目、中俄铁路项目中，隧道照明线路使用。3、海上平台及船用电缆修复，能克服恶劣环境：电缆修补主材为辐照交联聚乙烯护套料，有较好的耐酸碱盐腐蚀及优异的力学性能，在船用、海上平台及集装箱码头获得使用。4、用于低压电缆中间连接的外护套：当地下电缆沟空间狭小时，本产品可作为电缆中间连接的外护套使用，其“拉链式”的特型，利于施工操作，减少土方开挖。产品标准尺寸(毫米)BH电缆修补片

型号规格	出厂尺寸	收缩后直径	常规长度	适用电缆外径mm
BH 22/6-500	22	6	500	7~15
BH 36/10-500	36	10	500	12~20
BH 50/15-600	50	15	600	20~40

BH 60/18-700	60	18	700	30 ~ 50
BH 70/22-800	70	22	800	35 ~ 60
BH 80/25-900	80	25	900	40 ~ 70
BH 100/30-900	100	30	900	50 ~ 90
BH 135/38-900	135	38	900	60 ~ 120
BH 164/45-900	164	45	900	80 ~ 150
BH 185/55-900	185	55	900	90 ~ 170
BH 200/60-900	200	60	900	100 ~ 180
BH 220/65-900	220	65	900	120 ~ 200
BH 240/70-1000	240	70	1000	130 ~ 220
BH 260/75-1000	260	75	1000	150 ~ 240
BH 280/80-1000	280	80	1000	180 ~ 260
BH 300/85-1000	300	85	1000	200 ~ 280

深圳市邦豪新材料有限公司是一家专业的高分子[绝缘热缩管](#),[热缩套管生产厂家](#)和经销商。我们公司主要热缩管及[带胶热缩管](#)有单壁热缩管,[双壁热缩管](#),中壁热缩管,[厚壁热缩管](#),中压热缩管,中压热缩带,[高温热缩管](#),[光纤热缩管](#),电力电缆附件,带胶热缩套管,通信电缆附件,防水接线端子,[线缆标识热缩管](#),硅胶管,母排热缩管,电缆热缩指套,冷缩电缆终端,防火耐火材料及[波纹管](#)等。欢迎来电或来样咨询!

深圳市邦豪新材料有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉南湾街道上李郎洲腾工业园3栋

电话: (+86-755) 2917 9250 传真: (+86-755) 2917 9251 手机 : (+86) 138 2358 0543

QQ: 1150441305 网站: [www.flypower-heatshrink.com](http://www.flypower-heatshrink.com) 邮箱: [info@flypower-heatshrink.com](mailto:info@flypower-heatshrink.com)