

BFQ-1.5-15kw气动升降分散机

产品名称	BFQ-1.5-15kw气动升降分散机
公司名称	上海仪弛实业有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:上海仪弛 型号:BFQ-1.5-15kw
公司地址	海宁路1399号503室
联系电话	86 21 52653625 13761252823

产品详情

气动升降分散机 气动升降分散机介绍 气动升降分散机具有分散、搅拌功能，属于中试产品，广泛用于工厂、科研机构、大专院校等小批量生产；设备带变频器无级调速，可长时间运行，运行稳定噪音小；搅拌盘方便拆卸；升降结构采用气缸作为执行器，环保无污染，是小批次生产的理想设备。

气动升降分散机工作原理 通过分散盘的高速运转，使物料呈环状流，产生强旋涡，呈螺旋状下降到涡流底部。粒子间产生强烈的剪切撞击与磨擦，达到迅速分散、溶解、均匀混合的功能。通过气阀旋转或电磁阀点动控制实现气缸工作，利用气缸升降带动电机及工作头升降。

气动升降分散机适用领域 【物料粘度】： 25,000 cps 【生产能力】:100-500L 【应用领域】:适用于生物、医药、食品、涂料、油墨、胶黏剂、染料、农药等行业产品物料的分散、混合。

【适用物料】:物料粘度在25000cps以下，固含量在60%以下的各种浆料；如乳胶漆、工业漆、水性油墨、农药、粘合剂等千余种物料。

气动升降分散机部件说明 气动升降分散机技术优势

分散效率高，产品品质好

设备最高转速可达1500rpm，线速度20m/s以上，能够快速的将粉料均匀分散到液料里面；物料由于受到极高的剪切力，分散均匀，形成很好的悬浮效果。

操作方便、安全

设备通过气缸作为升降执行器，带气动控制阀控制分散机上升、停止、下降，耗气量低，操作简单；分散盘采用内六角螺栓与主轴固定，能够方便快速拆卸更换，清洗容易；带有手动夹桶装置，可以快速将搅拌桶固定，防止桶在工作中发生位移造成安全事故；

移动方便

设备占地空间小，带脚轮及脚刹装置，方便固定移动。

非标性强

可定制各类型非标产品，如防爆型，密闭型，物料接触部位可定制SS304/SS316L/哈氏合金/钛钼镍合金等材质。

气动升降分散机型号参数

型号	功率kw	转速rpm	升降	升降行程mm	加工量L	外形尺寸
BFQ-1.5	1.5	0-1500	气动	500	50	600*1300*1350
BFQ-2.2	2.2	0-1500	气动	500	80	600*1300*1350
BFQ-3	3	0-1500	气动	600	100	800*1500*1450
BFQ-4	4	0-1500	气动	600	150	800*1500*1450
BFQ-7.5	7.5	0-1500	气动	700	200	1000*1650*1800
BFQ-11	11	0-1500	气动	850	400	1250*1750*2000
BFQ-15	15	0-1500	气动	850	500	1250*1750*2000

如有防爆要求定制需说明，物料如果有强碱或强酸特性，需提供详细参数。

气动升降分散机车间实拍

如果您想了解分散机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，分散机是否适合您的实际生产（实验）需求？请联系我们分散机专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！