多功能防水灰浆 K11通用型防水胶 厨房防水涂料

产品名称	多功能防水灰浆 K11通用型防水胶 厨房防水涂料
公司名称	佛山市南海猛加瑞建材厂
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:澳美居 型号:K11型
公司地址	广东省佛山市南海区莲子塘工业区202-2号
联系电话	0757-866662970 13751787209

产品详情

多功能防水灰浆 K11通用型防水胶 厨房防水涂料

产品说明

高弹抗裂宝是一种单组份固化型合成高分子高弹性防水材料，以苯丙酸酯胶乳等聚合物乳液为主料，加入其它添加剂精制而成。施工涂覆成膜后可形成具有高弹性无接缝的防水胶膜，是理想的环保型防水涂料。

适用范围

1. 新旧建筑物屋面、墙体、卫生间、窗台等的防水处理。

2. 地下建筑物各部位的防水、防潮处理。

3. 能在干燥或潮湿的的混凝土面、金属、木材、石膏板、SBS、APP、聚氨酯面等使用。

4. 伸缩缝、分格缝、落水口、穿墙管等的密封。

咨询热线：13760807058

产品优点：

1. 能在潮湿及复杂的基面上施工、涂膜无接缝、整体性强。

2. 粘结力强、抗拉强度高、耐老化、延伸性能好，适应基层开裂变形能力强。

3. 液态施工、室温固化、操作方便、工期短。

4. 以水作为分散介质，无味、不污染环境。

施工要点：

1. 基面处理：施工面要求坚实、平整、无尘土、无油污、无明水

2
. 材料的使用施工：用橡胶刮板或滚刷进行涂覆，一般分两至三遍完成，涂覆时应均匀一至，后道涂覆应在前道涂层实干后进行。

3. 保护层施工：在第二道涂层尚未固化前，在其表面撒上粗砂，待涂层干固后可进行保护层施工。

4. 材料参考用量： 涂料厚度（mm） 1.0 1.5 2.0 参考用量（Kg/m2
） 2.3 3.2 3.5-3.8 ；特殊部位要加强防水处理，可在涂层中加玻纤布或无纺布。

技术数据

项 目 指 标
拉伸强度，Mpa ≥1.0 ；断裂延伸率，% ≥300；低温柔性，绕φ10mm棒 -10
℃，无裂纹不透水性，0.3Mpa，0.5h 不透水；固体含量，% ≥65；干燥时间，h
表干时间 ≤4 ；实干时间 ≤8

注意事项

１ ．施工温度宜在5℃以上，雨天不能施工。

2. 如涂料粘度大可加水稀释，稀释水尽量小为宜。

3. 未用完的材料要把桶盖盖严，避免造成材料浪费。

贮存运输：

1. 贮存：产品存放时应保证通风、干燥、防止日光直接照射，贮存温度不应低于5℃，保质期12个月。

2. 运输：运输中应防冻，防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞，保持包装完好无损。

包装规格：10Kg/桶、20Kg/桶。

佛山市南海区猛加瑞建材厂主营产品:K11通用型防水涂料,K11柔韧型防水涂料,
瓷砖胶粘合剂,填缝剂,黑豹防水,修边线,保温砂浆,其它建筑材料等

电话:13760807058

网址:www.amj138.com

微信号:13760807058 QQ:2040074110

厂址:广东省佛山市南海区狮山莲子塘工业区202-2号