

四川中厚板Q355D

产品名称	四川中厚板Q355D
公司名称	四川宝铁钢铁有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:安钢 型号:Q355D 宽度:2米/2.2米/2.5米
公司地址	四川成都金牛区力量商务大厦1603
联系电话	17323065219 17323065219

产品详情

四川宝特钢铁有限公司是西南地区以中板和卷板销售、仓储、加工、配送为一体的大型综合企业，公司年销售30万吨，是安阳钢铁、宝武八一、武钢、南阳汉冶钢铁的一级经销商。主要仓储仓库：达海库、天一库、豪龙库、重庆小南垭。

成都中厚板

中厚板，是指厚度4.5-25.0mm的**钢板**，厚度25.0-100.0mm的称为**厚板**，厚度超过100.0mm的为**特厚板**。

中厚板主要应用于建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁建造等。还可以用来制造各种容器、炉壳、炉板、桥梁及汽车静钢钢板、低合金钢钢板、造船钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件等。通中厚板用途：广泛用来制造各种容器、炉壳、炉板、桥梁及汽车静钢钢板、低合金钢钢板、桥梁用钢板、造船钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件具体应用。

桥梁用钢板：

用于大型铁路桥梁的钢板，要求承受动载荷、冲击、震动、耐蚀等，如：Q235q、Q355q等。

造船用钢板：

用于制造海洋及内河船舶船体，要求强度高、塑性、韧性、冷弯性能、焊接性能、耐蚀性能都好。如：A32、D32、A36、D36等。锅炉钢板（锅炉板）：用于制造各种锅炉及重要附件，由于锅炉钢板处于中温（350 °C以下）高压状态下工作，除承受较高压力外，还受到冲击、疲劳载荷及水和气腐蚀，要求保证一定强度，还要有良好的焊接及冷弯性能，如：Q245R等。

压力容器用钢板：

主要用于制造石油、化工气体分离和气体储运的压力容器和其它类似设备，一般工作压力在常压到320kg/cm²甚至到630kg/cm²，温度在-20-450 °C范围内工作，要求容器钢板除具有一定强度和良好塑性和韧性外，还必须有较好冷弯和焊接性能，如：Q245R、Q345R、14Cr1MoR、15CrMoR等。

汽车大梁用钢：

制造汽车大梁（纵梁、横梁），用厚度为2.5-12.0mm的低合金热轧钢板。由于汽车大梁形状复杂，除要求较高强度和冷弯性能外，还要求冲压性能好。