

# 防水抗坠瓷砖胶 瓷砖粘接剂 灰色瓷砖胶泥

产品名称	防水抗坠瓷砖胶 瓷砖粘接剂 灰色瓷砖胶泥
公司名称	佛山市南海猛加瑞建材厂
价格	22.00/袋
规格参数	品牌:澳美居 型号:强力型
公司地址	广东省佛山市南海区莲子塘工业区202-2号
联系电话	0757-866662970 13751787209

## 产品详情

### 防水抗坠瓷砖胶 瓷砖粘接剂 灰色瓷砖胶泥

本产品采用德国技术及配方进行生产，是一种聚合物改水泥基强力粘结剂，是替代水泥砂浆、白水泥等传统产品的新型环保产品，特别适用于粘帖瓷砖、马赛克、石板材，防止出现空鼓、脱落、老化等问题。本产品施工简单快捷，综合造价低，质量优越。

#### 主要特性

1. 粘结强度高。粘结强度高约是纯水泥的2 - 3倍。
2. 施工性能好。本品具有良好的保水性、和易性、抗流坠性，可调整时间可达20分钟左右。
3. 节约成本。由于本粘结粉属于薄层粘结，可大大减少用量，节约成本。
4. 良好的耐久性。本品具有一定的柔韧性并且由于是薄层粘结，抵抗变形的能力增强，因此具有良好的耐久性。
5. 无异味、无污染、无腐蚀性，属环保产品。

咨询热销：13760807058

#### 使用工艺：

1. 基层处理：基层必须清除灰尘、油污等，以免影响粘结度。施工墙面要湿润（外干内湿）并保持一定的平整度，高低不平或粗糙的部位用水泥砂浆抹平。

2

·混合料制备：将本产品加入清水内搅拌成膏状，加水量为本产品重量的25%左右。注意先放水后放粉剂。搅拌时可使用人工或电动搅拌器。搅拌均匀后静置5分钟，视施工稠度要求加入适量的水再搅拌一次即可使用。

3

·粘贴  
方法：用齿形刮板均匀地将胶浆刮抹于工作面上，厚度因砖材而异。一般大理石粘结应在4~6mm，墙质砖粘结应在3~4mm，然后将瓷砖揉压摆正于上面即可。如瓷砖的背沟较深，除工作面抹浆外，还应在瓷砖背面抹浆。也可用传统方法将胶浆抹于瓷砖背面，再用力搓压摆正到基层上，刮去多余胶浆。

- 4 . 粘砖后，可在调整时间内（约20~25分钟）移动调整，方便纠正。
- 5 . 施工后自然凝固，24小时内免受水浸泡或冲刷。
- 6 . 一次拌料量不宜过多，随拌随用，应在1小时内用完；已干结硬化的胶浆不应再使用。
- 7 . 若加水过多使胶浆过稀，只能加本产品调节稠度，不应加水泥、砂或其它物质。

保存方式:置于托板上离地贮存，以免雨水浸湿，保证通风、干燥、避免日光直接照射。

包装规格:20公斤/袋

佛山市南海区猛加瑞建材厂主营产品:K11通用型防水涂料,K11柔韧型防水涂料,瓷砖胶粘合剂,填缝剂,黑豹防水,修边线,保温砂浆,其它建筑材料等

电话:13760807058

网址:www.amj138.com

微信号:13760807058 QQ:2040074110

厂址:广东省佛山市南海区狮山莲子塘工业区202-2号