

## JS《空气消音器、不锈钢丝网滤水器（技术支持）》

产品名称	JS《空气消音器、不锈钢丝网滤水器（技术支持）》
公司名称	连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
价格	2121.00/台
规格参数	品牌:宏庆 型号:dfgs fgh:4568
公司地址	连云港市海州区新坝镇工业园区38号
联系电话	86-051885372405 13861430261

## 产品详情

JS

《空气消音器、不锈钢丝网滤水器（技术支持）》JS《空气消音器、不锈钢丝网滤水器（技术支持）》

以上是连云港宏庆电力辅机开发有限公司的详细说明的详细介绍，如果你想更详细地了解宏庆电力辅机电辅机力设备详细说明(图)

的价格、厂家、型号及规格，请直接联系供应商连云港宏庆公司孙敬文13861430261

本机特别运用于化工液体和粘性液过滤。对化工行业粘性液体过滤解决过滤难题。对过滤中的液体气味在全封闭状态下工作，本机与压缩机和气动隔膜泵配套使用效果特别好，真正地达到固液分离的过滤机，做到过滤机内无滴滴液体，对操作及车间做到无污染、无气味、对环保做了一点小小贡献。

- 1、 本机压力可最大承受0.5Mpa选用机械法兰凹线压紧，靠过滤耗材密封,杜绝漏的现象。
- 2、 本机流量大，因本机由一个DN25、DN32 DN40、DN50进入底盘，从中分二个进口进入桶体内，加上每层框上有六至八个孔进入，再从每层网板中心小法兰多个孔出合格液体，从而充分保证进液体也保证出液体，做到有过滤面积确保大流量。
- 3、 本机过滤面积大，最大20个平方过滤面积，体积小，占用面小，过滤机只有40层组成。
- 4、 本机存微粒、活性炭多，框内容量大，框高从1.5公分到5公分。
- 5、 本机由常温型温和保温型两种，保温型适用于粘性液体及温度低结晶液体过滤用，本机可于蒸汽加热、热水循环保温、导热油电加热三种，从而解决制药、化工、食品饮料液体过滤的问题解决。

## 工业滤水器安装维护

- 1、安装时应注意滤水器进、出水管及排污管的位置，在进、出水管处应装设调节阀。
- 2、电气控制箱应固定在滤水器附近。
- 3、滤水器电气控制箱有详细接线端子图，安装时应按各端子定义连接相应回路。
- 4、通水前，启动手动清污按钮，检查滤水器减速机、排污阀动作是否正确。
- 5、关闭滤水器出水端阀门及排污阀，慢慢打开进水阀门，拧开排气螺钉，排出滤水器内空气，排完后拧紧排气螺钉，检查连接处有无渗透。
- 6、确认滤水器一切正常后，开启出水口阀门，将滤水器投入正常使用。
- 7、通常情况下，滤水器无需日常维护。机组大修时，可对其检修、维护。
- 8、其他设备如减速机，差压开关，PLC控制箱等，请参看说明书进行维护。

特别说明：出厂前，分度定位盘在轴上固定的位置已调整好，如果在维修时需要拆下分度定位盘，拆前务必请先做好相对轴的位置标记，维修完后，请按原位置装好即可。

通风、排气管道消声器及风机消音器咨询反馈及订货须知：

1. 消声对象及安装位置? 便于我们为您选择最佳的消声吸音形式
2. 接口尺寸? 便于您的现场安装对接
3. 风量\_\_\_\_m<sup>3</sup>/H、 m<sup>3</sup>/min或 m<sup>3</sup>/sec
4. 压力\_\_\_\_Pa、 KPa

## 柴油发电机消音器

柴油发电机以其良好的经济性和动力性能，被广泛用于工矿企业生产经营中，因其在运行过程排放的烟

气中含有一定量的烟尘（也就是大家经常

见到的黑烟），其现象是由于燃油燃烧不完全而产生的。因此常规型通风排气消声器，如微孔板式消声器和带有吸音填料的消音器要是使用在这

种环境下，是绝不可取的，原因是其只能起到一时的消声降音。

其只能起到一时消声降音且消声贝率高原因有2。其一，因其在使用过程中柴油发电机所排出烟气有一定含量的烟尘，且含有一定的油性，所

以这些烟尘极易附和和微孔板上或具它吸音填料体上造成消声贝率骤然下降，达不到理想的消声降噪效果；其二，因油性的烟尘附和和在吸音体上

是极难将其清除的，即使护面结构上的尘泥去除了，可内吸音填料层却因在含油尘工况下运行失去了多孔透气的吸音功效，所以此类消声设备运

行周期短，在含有一定烟尘及粉尘的排气条件下不宜采用。JS《循环水管滤网、一体化加药装置（技术支持）》

JS《空气消音器、不锈钢丝网滤水器（技术支持）》