

# 环氧漆酚硅涂料

产品名称	环氧漆酚硅涂料
公司名称	上海仲钰实业发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:九里光 型号:ZHONGYU
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3005号205室
联系电话	021-54038069 15021898628

## 产品详情

### 漆酚环氧防腐涂料

**组 成** 由生漆中提取的漆酚与环氧合成的漆酚环氧树脂、助剂、有机溶剂及体质

颜料制成。

**主要特性** 保持天然生漆的耐久性和优良的耐腐蚀特性；

自干，施工简单，对人体无过敏反应；

具有优异的附着力和耐冲击性能；

具有良好的耐热性、耐油性、耐水性和耐溶剂性能；

能耐酸、碱、盐等介质的腐蚀。

用 途 用于石油开采设备及管道、钢烟囱、船舶油舱、制酒设备、食用油贮罐、

饮水舱的内壁和化工、化肥设备、城市供热供水设施、煤气柜、污水处理

设备等的防腐。

### 基本参数

底漆 面漆

颜色

铁红色、灰色 各色

光泽

无光 有光

固体份含量

50% 45%

干膜厚度

45 μ m 45 μ m

理论用量

140g/m<sup>2</sup> 150g/m<sup>2</sup>

闪点

27 27

干燥时间 ( 25 )

表干 2h , 实干 24h , 完全固化7d

复涂间隔时间 底材温度

5 25 40

最 短

24h 12h 8h

最 长

72h 48h 24h

表面处理 所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

涂有车间底漆的钢材 清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询我公司技术部。

其它表面 该产品用于其它底材，请咨询我公司技术部。

前道配套用漆 无或水性、醇溶性硅酸锌系列底漆、环氧富锌底漆、低表面处理防锈底漆、

特种除锈防锈漆、磷酸锌底漆、环氧云铁防锈漆等。

后道配套用漆 无。

施工条件 底材温度不低于5℃，且至少高于空气露点温度3℃（温度和相对湿度应在

底材附近测量）。通常需要良好的通风，以确保油漆正常干燥。上海仲钰（新材料）实业发展有限公司是一家专业从事研发、生产、销售钢结构防腐涂料和混凝土防腐蚀材料的现代化企业，仲钰主营：冷喷锌、冷涂锌、冷镀锌涂料、冷喷铝、冷喷塑、丙烯酸聚硅氧烷面漆、聚脲防水涂料、手刮聚脲、聚脲喷涂、无机富锌防锈防滑涂料、灰铝粉石墨醇酸面漆、灰云铁醇酸面漆、环氧沥青涂料、环氧类封孔剂、水性无机富锌底漆、无机富锌底漆、FVC防腐涂料、TO树脂防腐涂料、异丁烯(基)三乙氧基硅烷浸渍剂、氰凝防水防腐涂料、100%无溶剂液体聚氨酯涂料、深灰色氟碳涂料、聚硅氧烷面漆、IPN8710互穿网络防腐涂料、氯化聚乙烯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、无机硅酸锌车间底漆、特制环氧富锌防锈底漆、棕红云铁环氧中间漆、环氧防锈面漆、耐酸耐碱耐高温涂料、无溶剂液体环氧涂料、可复涂聚氨酯面漆、丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆、无震动止滑车道涂料、有机硅耐高温涂料（200℃-800℃）、凉凉胶隔热胶底胶、中胶、面胶、钢结构防火涂料等系列重防腐油漆涂料。