

乳胶厂除臭味，苯乙烯臭味净化工艺

产品名称	乳胶厂除臭味，苯乙烯臭味净化工艺
公司名称	河北广绿环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	
公司地址	河北沧州市肃宁县工业园区
联系电话	0317-7677226 15720490226

产品详情

河南乳胶厂除臭味，苯乙烯臭味净化工艺 化工厂除臭味怎么做，处理化工臭味有效方法 活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备。活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔---毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体(杂质)充分接触，当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附，起净化作用。吸附单元是活性炭吸附箱内安装的核心部件。每个吸附单元可装填约35kg吸附剂（颗粒活性炭、活性炭纤维毡等）。吸附单元在设备箱体内存分层抽屉式安装，能够非常方便从两侧的检查门取出。并且检查门开启方便、密封严密。大型活性炭吸附箱的检查门分为上下两个，可以分别打开，单独取下。也可以采用整体式结构从上部装料，底部卸料的结构。活性炭产品的性能指标可分为物理性能指标、化学性能指标、吸附性能指标，三种性能。活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附主要发生在活性炭去除液相和气相中杂质的过程中。活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的。必须指出的是，这些被吸附的杂质的分子直径必须是要小于活性炭的孔径，这样才可能保证杂质被吸收到孔径中。这也就是为什么我们通过不断地改变原材料和活化条件来创造具有不同的孔径结构的活性炭，从而适用于各种杂质吸收的应用。