欧曼国五9米6翼开启厢式车福田245马力翼展车

产品名称	欧曼国五9米6翼开启厢式车福田245马力翼展车
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	品牌:福田 型号:BJ5253XYK-AA 内部尺寸:9530×2420×2500
公司地址	湖北省襄阳市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

欧曼国五9米6翼开启厢式车福田245马力翼展车

【主要技术参数】

产品商标	欧曼牌	公告批次	288
产品名称	翼开启厢式车	产品型号	BJ5253XYK-AA型翼开
总质量(Kg)	25000	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	14270,14205	外形尺寸(mm)	12000×2550×3950
整备质量(Kg)	10600	货厢尺寸(mm)	9530×2420×2500
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	

驾驶室准乘人数(人)	2,3	载质量利用系数	1.35
接近角/离去角(°)	13/9	前悬/后悬(mm)	1555/2945
轴数	3	轴距(mm)	1800+5700
轴荷(Kg)	6750/6750/11500	最高车速(Km/h)	90
其它	备注：车厢顶部封闭不可开启.顶板与侧翼板固定连接在一起可90度开启,选装液压尾板驶室,选装导流罩.选装不同形式货箱结构.侧防护装置材料:Q235A;后防护装置材料:Q23断面尺寸:100×50mm,后防护离地高度:500mm;侧防护装置连接方式:螺栓连接,后防护装栓连接.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统控制器型号/生产企业:3550X-101技股份有限公司.		

【底盘技术参数】

底盘型号	BJ1257VMPHP-XA	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有
外形尺寸(mm)	11870×2495×3370,2930,3630	轮胎数	8
接近角/离去角(°)	13/9	轮胎规格	11.00R20
钢板弹簧片数	13/14/9+6,3/3/4+3	前轮距(mm)	1960/1960,2020/2020
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1847
排放标准	GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISD245 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	180

翼开启厢式运输车材料：福田欧曼翼展车售后 飞翼车厂家翼开启厢式运输车翼开启厢式运输车

整车厢体侧翼外饰可选用轻量化材质的铝波纹板、铝平板及彩钢板，也可选用集装箱形式所有的铁瓦楞板（铁瓦楞板厢体无内饰）。侧翼内饰镀锌板，中间为矩形型材拼接骨架填充泡沫板。厢体侧翼可选装整体式侧板或带下栏板式翼板。

顶部大梁采用高强度锰钢自折弯焊接而成，其形状小弧形向上凸起，避免自然下沉后大梁弯曲变形。顶部外整体防水篷布有效保证了翼开启厢式运输车的整体密封性。

车厢前脸采用冷轧钢板自折弯瓦楞板拼接而成，采用瓦楞板的主要原因是车辆在高速运作时迎面而来的风阻力较大，瓦楞板特有的间隔式导风槽将风阻力分解并分散，有效的保证了车辆长期、高速运行中看不见的油耗成本。

车厢底部标准配置为3mm厚的防滑波纹板，小横梁间隙40cm每个。客户可根据货物质重选装加厚防滑板、平板及小横梁间隙大小。

欧曼9米6翼开启厢式车售后服务：
1
、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“ 东风二级技术服务站 ”、等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。 2
、专用装置部分：我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。 3
、服务时间：省外维修，二十四小时内将指派专业维修人员上门服务；省内维修，二十四小时内维修人员可到达指定地点.4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“ 工程师 ”等级的专业技术员。 5
、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户，售后服务部门将定期电话联系或不定期回访，做到详细了解使用情况，及时排除车辆故障。