

国五天龙9米6飞翼货车东风13吨飞翼货车价格

产品名称	国五天龙9米6飞翼货车东风13吨飞翼货车价格
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司
价格	31500.00/台
规格参数	品牌:东风 型号:DFH5250XYKAXV 内部尺寸:9600 × 2400 × 2570
公司地址	湖北省襄阳市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

国五245马力天龙9米6飞翼货车东风13吨飞翼货车价格

【主要技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	276
产品名称	翼开启厢式车	产品型号	翼开启厢式车
总质量(Kg)	25000	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	13380,13445	外形尺寸(mm)	11990 × 2550 × 3990
整备质量(Kg)	11425	货厢尺寸(mm)	9400,9600 × 2400 × 2570
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	

驾驶室准乘人数(人)	2,3	载质量利用系数	1.18
接近角/离去角(°)	30/18	前悬/后悬(mm)	1500/3190
轴数	3	轴距(mm)	1850+5450,1950+5350
轴荷(Kg)	7000/7000/11000	最高车速(Km/h)	90
其它	备注：选装箱体结构.选装仅高度不同的驾驶室.顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开同类型的驾驶室(灯具型号,安装位置完全一样,仅前面罩外观不同).平顶驾驶室选装驾驶室选装后侧扰流板.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓尺寸120×60mm,离地高度490mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号和厂家伯科汽车控制系统(中国)有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250AXV	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
外形尺寸(mm)	11540×2480×3100,3600,3770	轮胎数	3
接近角/离去角(°)	30/20	轮胎规格	11.00-20,11.00R20,295/8
钢板弹簧片数	3/8/9+9,3/3/9+3	变速箱型号	9JS119TA
燃料种类	柴油	综合燃料消耗量L/100km	28.5
排放标准	GB17691-2005国 Ⅲ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISD245 50	东风康明斯发动机有限公司	6700	180

翼开启厢式运输车材料：东风天龙飞翼车售后 飞翼车厂家翼开启厢式运输车翼开启厢式运输车

整车厢体侧翼外饰可选用轻量化材质的铝波纹板、铝平板及彩钢板，也可选用集装箱形式所有的铁瓦楞板（铁瓦楞板厢体无内饰）。侧翼内饰镀锌板，中间为矩形型材拼接骨架填充泡沫板。厢体侧翼可选装整体式侧板或带下栏板式翼板。

顶部大梁采用高强度锰钢自折弯焊接而成，其形状小弧形向上凸起，避免自然下沉后大梁弯曲变形。顶部外整体防水篷布有效保证了翼开启厢式运输车的整体密封性。

车厢前脸采用冷轧钢板自折弯瓦楞板拼接而成，采用瓦楞板的主要原因是车辆在高速运作时迎面而来的风阻力较大，瓦楞板特有的间隔式导风槽将风阻力分解并分散，有效的保证了车辆长期、高速运行中看不见的油耗成本。

车厢底部标准配置为3mm厚的防滑波纹板，小横梁间隙40cm每个。客户可根据货物质重选装加厚防滑板、平板及小横梁间隙大小。

天龙9米6飞翼货车售后服务：

1

、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二级技术服务站”、等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。2

、专用装置部分：我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。3

、服务时间：省外维修，二十四小时内将指派专业维修人员上门服务；省内维修，二十四小时内维修人员可到达指定地点。4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术人员。5

、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户，售后服务部门将定期电话联系或不定期回访，做到详细了解使用情况，及时排除车辆故障。