

专业华为U1910

产品名称	专业华为U1910
公司名称	北京华盈信通技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华为 型号:U1910
公司地址	huayingxintong@163.com
联系电话	010-82981871 18810670568

产品详情

华为 eSpace U1910 (以下简称U1910) 是华为IP语音解决方案的中小容量交换设备, 面向100用户以内企业, 提供专业的IP语音解决方案。

产品特点:

高效联络, 把握商机

- 内置电话会议桥, 支持拨入式预约会议, 会议更加方便高效
- 支持一号通业务, 使用统一号码, 实现任意时间、任意地点接听重要来电, 商机在握支持内置语音邮箱, 实现语音留言功能, 保障呼叫可达、不错过重要电话

统一品牌, 增强形象

- 提供企业总机服务, 对外展现统一形象, 提升品牌价值

有效控制, 费用节约

- U1930提供强大的号码分析和黑白名单, 将电话可呼叫范围进行精确控制
- 32级企业自定义的权限控制
- 支持个人授权密码功能, 有效控制长途电话的使用
- 根据时间段、费率等因素的智能路由

部署灵活, 维护简便, 一小时轻松安装

- 支持统一网管，本地网管，自带可视化工具（傻瓜式1小时开局）
- 支持本机号码查询
- 通过电话可以直接将其它分机的业务远程激活或取消
- 内置Web管理界面，提供会议预定、前转号码修改、一号通号码修改等配置功能

组网应用：

在企业部署一套U1930，通过宽带/窄带中继与运营商网络互联，支持SIP话机、IAD设备、模拟话机和传真机等多种终端接入，为用户提供丰富的语音业务。

这种组网模式适合无分支或有小型分支的中小型企业。

产品配置：

参数	功能和特性
单套用户容量	100(最大96个本地模拟用户/100个IP用户)
终端类型	模拟话机、IP话机、视频话机、软客户端
中继接口	最大24个FXO、1E1/T1接口
信令协议	E1/SS7、E1/R2、E1/PRI、E1/QSIG、T1/PRI、T1/QSIG、SIP
编解码格式	G.711A/μ、G.729a/b、iLBC
会议通道数	最大12个与会方,最多4个会议厅，单会场最多12方
语音邮箱并发通道	最大支持10路内置语音邮箱并发通道

电源	AC : 100V ~ 240V ; 50Hz/60Hz DC:-38.4V~-60V , 典型值-48V 支持双电源模块 , 1+1备份
功耗	200W (满配)
尺寸 (宽x深x高)	标准19英寸2U机框 442mm x 310mm x 86.1mm
重量	8kg(满配)
环境指标	温度 : 存储温度 : -40 ~ 70 长期工作温度 : 0 ~ 45 短期工作温度 : -5 ~ 55 湿度 : 工作湿度 : 5% ~ 95% RH , 无凝结 防尘 : 工作环境应防尘 , 空气中微粒的浓度小于180毫克/m ³
系统可靠性	99.995%
可维护性	支持远程维护、自动巡检、日志收集、支持夏令时

北京华盈信通技术有限公司 主营：华为程控交换机、华为电话交换机、华为通信设备、电话程控交换机、华为语音交换机、华为语音网关、华为软交换、华为程控电话交换机,华为U1980、华为IP电话机、华为服务器、华为海量存储、华为存储、华为智真与视讯等通讯产品。 服务与支持热线：400 606 8166
总机：010 - 82981888、13910805913 官方网址：www.hyuc.cn 传真电话：010-82981864 E-mail：support@hyuc.cn 欢迎您前来洽谈！