

# 专业华为U1930

产品名称	专业华为U1930
公司名称	北京华盈信通技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华为 型号:U1930
公司地址	huayingxintong@163.com
联系电话	010-82981871 18810670568

## 产品详情

华为 eSpace U1930 (以下简称U1930) 是华为IP语音解决方案的中小容量交换设备, 面向300用户以内企业, 提供专业的IP语音解决方案。

产品特点:

高效联络, 把握商机

内置电话会议桥, 支持拨入式预约会议, 会议更加方便高效  
支持一号通业务, 使用统一号码, 实现任意时间、任意地点接听重要来电, 商机在握  
支持内置语音邮箱, 实现语音留言功能, 保障呼叫可达、不错过重要电话

统一品牌, 增强形象

提供企业总机服务, 对外展现统一形象, 提升品牌价值

有效控制, 费用节约

U1930提供强大的号码分析和黑白名单, 将电话可呼叫范围进行精确控制 32级企业自定义的权限控制  
支持个人授权密码功能, 有效控制长途电话的使用 根据时间段、费率等因素的智能路由

部署灵活, 维护简便, 一小时轻松安装

支持统一网管，本地网管，自带可视化工具（傻瓜式1小时开局）支持本机号码查询  
 通过电话可以直接将其它分机的业务远程激活或取消  
 内置Web管理界面，提供会议预定、前转号码修改、一号通号码修改等配置功能

#### 组网应用：

在企业部署一套U1930，通过宽带/窄带中继与运营商网络互联，支持SIP话机、IAD设备、模拟话机和传真机等多种终端接入，为用户提供丰富的语音业务。

这种组网模式适合无分支或有小型分支的中小型企业。

#### 产品配置：

参数功能和特性	
单套用户容量	300(最大224个本地模拟用户/300个IP用户)
终端类型	模拟话机、IP话机、视频话机、软客户端
中继接口	最大60路FXO、2E1/T1接口
信令协议	E1/SS7、E1/R2、E1/PRI、E1/QSIG、T1/PRI、T1/QSIG、SIP
编解码格式	G.711A/μ、G.729a/b、iLBC
会议通道数	最大12个与会方,最多4个会议厅，单会场最多12方
语音邮箱并发通道	最大支持10路内置语音邮箱并发通道
电源	AC：100V~240V；50Hz/60Hz DC:-38.4V~-60V，典型值-48V 支持双电源模块，1+1备份
功耗	220W(满配)
尺寸（宽x深x高）	标准19英寸2U机框 442mm x 310mm x 86.1mm
重量	10kg(满配)
环境指标	温度：存储温度：-40 ~ 70 长期工作温度：0 ~ 45 短期工作温度：-5 ~ 55 湿度：工作湿度：5%~95% RH，无凝结 防尘：工作环境应防尘，空气中微粒的浓度小于180毫克/m <sup>3</sup>
系统可靠性	99.995%
可维护性	支持远程维护、自动巡检、日志收集、支持夏令时