

立模/平模轻质隔墙板设备

产品名称	立模/平模轻质隔墙板设备
公司名称	宁津鑫伟保温板设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 15092522377

产品详情

一、 轻质隔墙板系列：

硅酸钙板聚苯颗粒夹芯板、薄型纤维水泥聚苯颗粒夹芯板、A1级防火保温发泡水泥夹芯复合板、A1级防火保温膨胀珍珠岩夹芯复合板

1、轻质隔墙板产品规格型号：2440*610*(60/75/90/120/150/180)mm 轻质复合节能墙材是以薄型纤维水泥或硅酸钙板作为面板，中间填充轻质芯材一次利用生产设备工艺流水线一次作业成型的板材。该产品具有实心、轻质、薄体、强度高、抗冲击、吊挂力强、隔热、隔音、防火、防水、易切割、可任意开槽，无须批档、干作业、环保等综合优势。以达到节约能源、实现住宅构件标准化、生产工业化、机械装备自动化、规模生产集约化的目的

2、轻质节能墙板按照国家最新型墙材标准JG/T1692005技术标准生产，其所有物理性能均符合国家建材行业标准。

产品特点：

1)节能：产品其节能特点体现在隔热、保温和隔声三个方面，使用耐冻、保温环保材料复合而成，具有良好的隔热保温功能。

2)轻质：90mm硅酸钙板聚苯颗粒夹芯板此墙板是所有轻质空心隔墙板材料中最轻的高科技新型材料。较其他墙体材料重量比是1：5以上，能大幅减少主体载荷，节约了成本。

3)薄体：此墙板标准厚度在7.5cm - 18cm之间，与传统的砌块相（12cm-28cm）比，大大节省了建筑空间、提高了实用面积，降低了成本。

4)强度高：轻质条板系列的抗冲击性能好，经国家专业检测机构检验，抗弯破坏荷载为可承重自重3倍以上（国家标准为1.5倍），抗压强度为5 / mpa以上（国家标准为3.5 / Mpa），吊挂力为1500 / N以上（国家标准为1000 / N）。

5)隔声好：轻质条板系列的内部组成材料（EPS聚苯乙烯颗粒）具有良好的隔声性能和吸声功能。聚苯颗粒隔墙板120mm厚板材隔声量为47dB，国家标准为35dB，传统砌块隔声量为20dB.

6)防火、防水、绿色环保：轻质隔墙板节能板材材料主要是聚苯乙烯颗粒、膨胀珍珠岩、发泡水泥版与特种水泥的混合物，在1000摄氏度高温下的耐火极限为4小时，不燃性达国家A极标准，同时不散发任何有毒气体，完全符合国际环保标准；使用时无需抹灰就可制成容器装水，无丝毫渗漏。

7)施工方便、文明、工期短：施工中无需沙、水泥等材料，材料堆放简洁、高效、体积小，占用场地设备等资源少、无建筑垃圾，施工完成后无需抹灰。传统砌块墙体需要12人60分钟的施工量，使用该板材只需3人1小时即可完成，节约人工成本。

二、A1级防火保温发泡水泥夹芯复合板、A1级防火保温膨胀珍珠岩夹芯复合板、

产品型号：FP-40（50、60、80、100）

产品规格：1200mm × 600mm 2400mm × 600mm 1200mm × 1200mm 600mm × 600mm

生产标准：GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》
JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》（部分条款）

产品介绍：防火保温夹芯板，是利用纤维水泥板或硅酸钙板生产设备工艺和无机防火保温板生产设备工艺流水线一次作业成型的板材，该板分单层面板与芯板夹结成型和双层面板与芯板夹结成型的防火保温夹芯板，主要用作于内衬防火隔断和外墙防火保温板，不需要再作表层材料制作加工，只需饰面涂料和表层装饰处理后即可使用。板材在工厂预制成型，按《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2006）标准，燃烧性能为A1级，满足高层建筑外保温系统防火。该产品是具有无毒无味、无污染、防潮、防火、防霉、防蛀、轻质、隔音、绿色环保、节能保温、施工方便等特点的新型多功能建筑材料。

山东德州宁津鑫伟保温设备厂 电话：15092522377