

混凝土裂缝封闭胶-楼板微细裂缝封闭处理

产品名称	混凝土裂缝封闭胶-楼板微细裂缝封闭处理
公司名称	天津正祥科技有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	品牌:正祥
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C18号楼北栋222室
联系电话	022-26864563 18622101700

产品详情

正祥Z6混凝土裂缝封闭膏为双组份灰色膏状胶，采用最新的树脂合金体系，特别针对混凝土微细裂缝的封闭及表面缺损的修补而研制。具有极强粘接力和韧性，刚柔结合，有效防止水汽、化学物质和二氧化碳的侵蚀，并防止开裂混凝土结构的进一步损坏，提高建筑物的耐久性。

一、用途
□ 混凝土表面龟裂的封闭；
□ 小于0.2mm混凝土微细裂缝封闭；
□ 免裂缝开槽嵌填；
□ 混凝土蜂窝麻面修补。
二、特点
□ 与混凝土有极强的粘接力，功效持久；
□ 简单方便，价格便宜；
□ 优良的防水、防腐功能；
□ 颜色与混凝土接近。

二、性能

项 目	测试结果
抗压强度 (MPa)	> 60
粘接强度 (MPa) (与混凝土)	> 2.5 (混凝土破坏)
剪切粘接 (MPa) (铁与铁)	> 10
比重 (g/cm ³)	1.6

四、用法

微细裂缝 (小于0.2mm) 及表面龟裂可采用表面封闭法, 较大裂缝可采用开槽封闭法。

1. 基层要求:

n 剔除混凝土基层表面的疏松部分, 用酒精擦净浮灰, 保持干燥;

n 配比: 按甲:乙=2:1 (重量比) 配合并搅拌均匀, 静置10分钟, 使用时再搅拌均匀;

2. 表面封闭法: (见图1)

3. 开槽封闭法: (见图2)

4. 干燥时间24小时, 达到最终强度为14天;