

新型TO树脂防腐涂料

产品名称	新型TO树脂防腐涂料
公司名称	上海仲钰实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:仲钰,九里光 型号:ZHONGYU
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3005号205室
联系电话	021-54038069 15021898628

产品详情

TO树脂防锈涂料 { 咨询销售热线: 15021 898628 }

组成

由一种植物油为主体原料经过聚合加工并加入多种功能助剂,复合固化剂

形成不溶不熔结构的TO树脂为主要原料的新型快速固化重防腐涂料。

主要特性 附着力强;

密封绝缘性好;

韧性和抗冲击性强;

施工工艺简便、涂层常温固化；

耐酸碱、耐海水、耐磨、耐冲击、耐热、耐老化

；

涂层坚韧光亮、被敷物整体性好；

具有优异的综合性能，除耐酸碱等介质外，其粘附力和密封性是通用防腐

材料的10倍；

使用温度宽、寿命长、从-60 ~+150 可长期使用，地上可达15年以上，

埋地可达30年。

用 途

用于油田输油输气管线，城市集中供热管网，热电厂，输水，凉水塔，引

水工程，金属构件，混凝土结构，厂房地坪，石油化工设备，储罐的防腐

防水。

基本参数

底漆

面漆

颜色

铁红色、灰色 各色

光泽

半光 高光

固体份含量

70~75% 65~70%

干膜厚度

150 μ m 125 μ m

理论用量

258~310g/m² 243~287g/m²

闪点

30 31

干燥时间 (25)

表干 4h , 实干 36h , 完全固化7d

复涂间隔时间 底材温度 5
25 40

最 短
32h 18h 6h

最 长
14d 7d 5d

表面处理

所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

涂有车间底漆的钢材 清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询我公司技术部。

其它表面 该产品用于其它底材，请咨询我公司技术部。