

PA103氟凝防水防腐涂料

产品名称	PA103氟凝防水防腐涂料
公司名称	上海仲钰实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:九里光 型号:PA103
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3005号205室
联系电话	021-54038069 15021898628

产品详情

PA103氟凝防腐涂料 { 咨询销售热线 : 15021 898628 }

组成

由氟凝预聚体、羟基反应物添加剂、催化剂、溶剂等组成的防水防腐涂料。

主要特性

涂料粘度小，渗透力强，涂膜机械性能好与被涂物表面粘结强度高

；

具有优越的耐化学药品，耐热及耐辐射性能；

强度高，耐磨且具光泽；

防腐蚀性能优异，涂膜耐油、耐酸、碱、盐、耐化学药品及工业废气；

漆膜的耐水及抗渗性能突出。

用途

用于混凝土表面、化工设备、管道、油罐以及水闸、水坝、码头、矿井等

设施或设备的防腐；

用于建筑设施、室内地坪、地下室、水塔、水池、车库、隧道、地下建筑

物、水工构筑物等混凝土的表面防水、防潮。

基本参数
各色

颜色

有光

光泽

55~65%

固体份含量

60 μ m

干膜厚度

220~250g/m²

理论用量

28

闪点

干燥时间 (25)

表干 2h , 实干 24h , 完全固化7d

复涂间隔时间 底材温度 5

25 40

最 短

24h 10h 6h

最 长

不限制

表面处理

所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理

。

涂有车间底漆的钢材 清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询我公司技术部。

混凝土的表面

表面平整、坚实、洁净、干燥，不空鼓、不起砂、不开裂、无油脂。

含水率不应大于6%。

水泥混凝土强度等级不小于C15。

其它表面 该产品用于其它底材，请咨询我公司技术部。

前道配套用漆

无或环氧涂料、互穿网络涂料、氟凝防腐涂料（底漆）、氟凝防腐封闭底

漆等。

后道配套用漆 氟凝防腐涂料（面漆）。