

建筑加固用进口粘钢胶日本辰日德国慧鱼

产品名称	建筑加固用进口粘钢胶日本辰日德国慧鱼
公司名称	南京斯必得新材料科技有限公司
价格	65.00/kg
规格参数	品牌:辰日 型号:TH
公司地址	南京市建邺区海峡云谷科技园4栋309室
联系电话	025-86645366 18014718084

产品详情

产品介绍

th-3010系列粘钢胶是在充分发挥环氧树脂的卓越粘接性的同时，也可作为现场施工时的砂浆状粘接剂。其应用于混凝土与钢铁或混凝土与混凝土之间的粘接性优良，适用于现场直涂式粘钢、混凝土结构物的粘接或缺损补修。th-3010系列粘钢胶分灌注型粘钢胶th-3010 a和直涂式粘钢胶th-3010 b两种粘钢胶均包括常温型和低温型。主要特点 th-3010系列粘钢胶是钢板加固混凝土结构物的专用胶粘剂，具有超高的粘结强度{特别是钢 - 混凝土或钢 - 钢的施工}，优异的韧性和抗剥离强度，抗冲击载荷，拉伸剪切强度{钢 - 钢}高达 20 mpa，抗压强度{胶本体}达到71.5 mpa，抗弯强度{胶本体}达到64.2 mpa。其综合性能达到世界先进水平。th-zg3010 a为双组份、高触变、非亲水性改性环氧高分子聚合物，它对钢板和混凝土均有极强的粘结性，具有优良的综合机械性能、防水、防腐。th-3010 b为双组份、高触变、非亲水性改性环氧高分子聚合物，它对钢板和混凝土均有极强的粘结性，具有优良的综合机械性能、防水、防腐。主要应用 主要用于粘接钢板，加固受损的钢筋混凝土结构。具有超强的粘接力，抗交变载荷，防水、防化学腐蚀。

其应用范围包括：公路、铁路、水利工程、机场设施桥梁、建筑物、码头等钢筋混凝土外包钢板加固 th-zg3010 a 主要用于桥梁、建筑物、码头、机场等钢筋混凝土外加钢板加固工程。它适用于大尺寸的钢板粘贴加固，注胶密实。th-zg3010 b 主要用于桥梁、建筑物、码头、机场等钢筋混凝土钢板加固工程。它适用于较小尺寸的钢板粘贴加固，操作简便。施工方法 灌注型粘钢胶th-zg3010 a

1.钢板除锈、除油污，并按设计要求在钢板钻注胶孔和溢胶孔 2.清理混凝土表面浮浆层
3.用膨胀螺钉将钢板固定在混凝土基面上 4.用th-jm6010封口胶将钢板周边与混凝土表面夹层周边密封，并将注胶嘴粘贴在注胶孔上

5.用专用注胶枪或注胶压力罐将th-zg3010 a粘钢胶注入钢板，直到出胶孔溢胶为止 注意

1.夏季每次配胶量 1 kg为宜，冬季每次配胶量约 2 - 3 kg 2.施工表面相对湿度大于85%不允许施工

3. a、b组份严格按比例配胶，充分混合后使用 4、应使用压力注胶器注胶

5、施工时戴上防护手套，沾上本产品时应立即用有机溶剂擦洗 直涂型粘钢胶th-zg3010 b

1.钢板除锈、除油污，并按设计要求在钢板钻注胶孔和溢胶孔 2.清理混凝土表面浮浆层

3.按比例配胶，并充分混合，将胶分别涂抹在钢板张贴面和混凝土施工表面

4.用膨胀螺钉将钢板压紧在混凝土表面上，直至钢板周边溢胶为止

5.用棉纱挤封住钢板下边缝，防止粘钢胶在固化过程中向下流淌 6.用灰刀刮除钢板周边溢出的粘钢胶

注意 1.夏季每次配胶量1kg为宜，冬季每次配胶量约2-3kg 2.施工表面相对湿度大于85%不允许施工

3、施工时戴上防护手套，沾上本产品时应立即用有机溶剂擦洗