

发电厂建筑平台钢格栅板

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 发电厂建筑平台钢格栅板 |
| 公司名称 | 安平县振迈丝网制品有限公司 |
| 价格 | 98.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:振迈 型号:型号齐全 处理:热镀锌 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县前铺村村东50米处 |
| 联系电话 | 15833834040 15075889901 |

产品详情

发电厂建筑平台钢格栅板

一、钢格板 (格栅板) 标识方法简介：

通常情况下，扁钢中心间距按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。

扁钢、横杆规格：

1、扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。
常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*3、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。

2、横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5*5、6*6、8*8mm等。

二、钢格板（格栅板）特点及用途：

1.特点为：高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点；外形美观，经久耐用：热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，表面光泽美观；通风、采光、散热、防爆、防滑性能好；防积污物。

发电厂建筑平台钢格栅板

2.用途：广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等