

G323/30/100钢格栅平台

产品名称	G323/30/100钢格栅平台
公司名称	安平县振迈丝网制品有限公司
价格	128.00/平方米
规格参数	品牌:振迈 型号:型号齐全 处理:热镀锌
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村村东50米处
联系电话	15833834040 15075889901

产品详情

G323/30/100钢格栅平台

热镀锌钢格栅的制作方法：

压焊钢格板或压锁钢格板经过热镀锌防腐处理就是振迈热镀锌钢格板。

4、热镀锌钢格栅种类

按照生产工艺，可分压焊热镀锌钢格板及压锁热镀锌钢格板；按承载扁钢形状可以分为I型热镀锌钢格板、锯齿形热镀锌钢格板及平面型热镀锌钢格板。

5、热镀锌钢格栅的固定方法

可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是永久固定，不会松脱，具体位置在钢格板的每个角第一根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是不破坏热浸锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加中。最安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，保证钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。

一，钢格板

（格栅板）标识方法简介：

通常情况下，扁钢中心间距按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。

扁钢、横杆规格：

1、扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。
常用规格有20*5、25*5、25*3、32*5、32*3、40*5、40*3、50*5、65*5、75*6、100*8、100*10等。