镀锌金属线槽批发镀锌金属线槽铁线槽多少钱一吨

产品名称	镀锌金属线槽批发镀锌金属线槽铁线槽多少钱一 吨
公司名称	广东联标电缆桥架实业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:联标 型号:JG1254
公司地址	广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101 房
联系电话	18102748483

产品详情

广东联标电缆桥架实业有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线槽、喷涂防火线槽、桥架弯头、梯级式桥架等各类产品的公司,公司现有数控冲床、数控剪板机、普通大型剪板机、折弯机和焊接全套的钣金 生产设备,欢迎来电咨询

线槽

线槽是为了使电线走的规整而制的有底有盖,侧面都是孔的塑料制品。具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点,主要用于电气设备内部布线,在1200V及以下的电气设备中对敷设其中的导线起机械防护和电气保护作用。使用产品后,配线方便,布线整齐,安装可靠,便于查找、维修和调换线路。 线槽是什么?是为了使电线走的规整而制的有底有盖,侧面都是孔的塑料制品。

广东联标电缆桥架实业有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线槽、喷涂防火线槽、桥架弯头、梯级式桥架等各类产品的公司,公司现有数控冲床、数控剪板机、普通大型剪板机、折弯机和焊接全套的钣金 生产设备,欢迎来电咨询

3.8.2线槽敷设安装

- 3.8.2.1线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接茬处应缝隙严密平齐。
- 3.8.2.2线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通,二通,三通,四通或平面二通、平面三通

等进行变通连接,导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

3.8.2.3线槽与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。

3.8.2.4建筑物的表面如有坡度时,线槽应随其变化坡度。待线槽全部敷设完毕后,应在配线之前进行调整检查。确认合格后,再进行槽内配线。

广东联标电缆桥架实业有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线槽、喷涂防火线槽、桥架弯头、梯级式桥架等各类产品的公司,公司现有数控冲床、数控剪板机、普通大型剪板机、折弯机和焊接全套的钣金 生产设备,欢迎来电咨询

3.9.4转弯部位应采用立上弯头和立下弯头,安装角度要适宜。

3.9.5出线口处应利用出线口盒进行连接,末端部位要装上封堵,在盒、箱、柜进出线处应采用抱脚连接。

3.10地面线槽安装:

地面线槽安装时,应及时配合土建地面工程施工。根据地面的型式不同,先抄平,然后测定固定点位置,将上好卧脚螺栓和压板的线槽水平放置在垫层上,然后进行线槽连接。如线槽与管连接;线槽与分线盒连接;分线盒与管连接;线槽出线口连接;线槽末端处理等,都应安装到位,螺丝紧固牢靠。地面线槽及附件全部上好后,再进行一次系统调整,主要根据地面厚度,仔细调整线槽干线,分支线,分线盒接头,转弯、转角、出口等处,水平高度要求与地面平齐,将各种盒盖盖好成堵严实,以防止水泥砂浆进入,直至配合土建地面施工结束为止。