

# KVM网线延长器300米usb无线键鼠VGA转

产品名称	KVM网线延长器300米usb无线键鼠VGA转
公司名称	深圳市国乐科技有限公司
价格	465.00/套
规格参数	品牌:国乐 型号:GL-VY03 发射/接收:95*97*28mm
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍一路新中泰科技园C栋7楼
联系电话	0755-23216599

## 产品详情

国乐KVM网线延长器300米 VGA转rj45放大器 VGA网络延长器 usb无线键鼠

??300?KVM????????????????????????VGA?SVGA?XGA?UVGA?WXGA?QVGA????????????,?? ???????????  
????????????VGA?????USB????????????????????????????????????VGA????????????????????300????????  
??????

### 产品特点

\*可以把电脑主机的电源开关，键盘，鼠标，视频接口延长达300米

\*支持PS/2接口和USB接口键鼠互转，支持VGA视频 \*可以热插拔近端和远端的键盘和鼠标

\*可以仿真键盘和鼠标启动电脑 \*支持DOS，Windows,Linux,Unix等操作系统

\*支持热插拔，支持24X7X365全天候连续工作，性能稳定可靠

\*广播级600MHZ视频带宽，平衡驱动传输方式，极好的抗干扰性能

\*内置工业级防雷防浪涌保护电路，提高产品性能和延长产品使用寿命

\* H/V Sync数字整形电路，提升显示画面的稳定性，增强了产品兼容性

\*使用1根CAT5/5E/CAT6类非屏蔽网线传输VGA信号，采用标准的T-568B接线线序，依次为橙白/橙、绿白/蓝、蓝白/绿、棕白/棕，成本低廉，安装方便

## 产品参数

发射器尺寸：95\*97\*28mm

接收器尺寸:95\*97\*28mm

视频信号带宽：600MHZ@-3dB

视频信号增益：6dB@全带宽

视频输入阻抗：75

视频信号峰值：0-0.7Vp-p

最佳分辨率：1024\*768@60HZ - 1920\*1200@60HZ

双绞线输出阻抗：100

双绞线信号峰值：2.0-3.5Vp-p

VGA接口：HD15针母头

供电方式：DC9-12V/1000mA

防护级别：工业级雷电/浪涌防护

工作温度:-25 -55

产品链接示意图

\* 300米KVM延长器一对,一发一收包装清单

\*电源适配器一对

\* VGA线, 键鼠专用线各1条

\*使用说明书, 保修卡各一份

疑难问题解决 \*图象有斜纹, 条纹和比较花的闪动

故障原因:现场有较大强电干扰

解决办法:发送器和接收器分别接地,使两端等电位,如果现场干扰严重建议用屏蔽网线

\*图象字体有拖尾 故障原因:1.水晶头没有压好,接触电阻大;

2,网线质量太差或网线距离超过使用距离及距离较远而网线质量一般;3,分辨率设置过高

解决方法:1,重新压制水晶头,使用质量好的水晶头,确保接触良好;

2,使用好的品牌网线,超5类线为佳;3,调整到最佳分辨率

\*屏幕严重偏色,全红,绿,蓝,距离短拖尾长,调节开关无法解决.故障原因:VGA延长器的VGA接口部分有接触不良的问题,水晶头接触不良的问题,不正确使用屏蔽网线和水晶头的问题.解决方法:检查VGA接口或更换VGA连接线,摇晃水晶头,检查是否触不良问题并进行测试是否全通,重压或重做水晶头.\*远端没有图象显示,指示灯不亮

故障原因:一般来说是VGA接口没有接好和网线及水晶头的问题

解决方法:检查VGA接口及线缆部分,确定通畅和接触良好,检查网线和水晶头是否连通和接触良好.

KVM网线延长器300米 适用于:

1.液晶、等离子平板多媒体广告工程

2.大屏幕LED幕墙显示工程

3.大型投影设备演示系统

4.大中型音视频会议系统

5.医疗监护显示系统

6.银行、证券、金融系统

7.多媒体网络教学系统

8.长距离KVM延长器、切换器

9.过长距离网络服务器监控

10.大中型中央控制系统

11.军事演习指挥系统