

KVM网线延长器200米VGA转rj45无线键鼠

产品名称	KVM网线延长器200米VGA转rj45无线键鼠
公司名称	深圳市国乐科技有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:国乐 型号:GL-VY02
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍一路新中泰科技园C栋7楼
联系电话	0755-23216599

产品详情

国乐KVM网线延长器200米VGA转rj45放大器 VGA网络延长器usb无线键鼠 KVM延长器是一种通过单根Cat5/5e/6网线电缆长距离传输计算机VGA视频信号和键鼠信号的设备。该设备包括一台主机端设备和一台用户端设备，需成对使用。可为用户端提供1路VGA视频输出和1路键鼠输出，同时提供一路视频本地输出，为本地维护人员使用。该设备具有实时高效传输能力，传输距离可达100-200-300米。传输设备环境的建立简单快捷，即插即用，无需繁琐的软件安装和设置。该产品广泛应用于安防，会议系统，教育及计算机数据安全等场合。 产品特点

- *可以把电脑主机的电源开关，键盘，鼠标，视频接口延长达200米
 - *支持PS/2接口和USB接口键鼠互转，支持VGA视频 *可以热插拔近端和远端的键盘和鼠标
 - *可以仿真键盘和鼠标启动电脑 *支持DOS，Windows,Linux,Unix等操作系统
 - *支持热插拔，支持24X7X365全天候连续工作，性能稳定可靠
 - *广播级600MHZ视频带宽，平衡驱动传输方式，极好的抗干扰性能
 - *内置工业级防雷防浪涌保护电路，提高产品性能和延长产品使用寿命 * H/V Sync数字整形电路，提升显示画面的稳定性，增强了产品兼容性 *使用1根CAT5/5E/CAT6类非屏蔽网线传输VGA信号，采用标准的T-568B接线线序，依次为橙白/橙、绿白/蓝、蓝白/绿、棕白/棕，成本低廉，安装方便 产品参数 发射器尺寸:95*97*28mm 接收器尺寸:95*97*28mm 视频信号带宽:600MHZ@-3dB 视频信号增益:6dB@全带宽 视频输入阻抗:75 视频信号峰值:0-0.7Vp-p 最佳分辨率:1024*768@60HZ - 1920*1200@60HZ 双绞线输出阻抗:100 双绞线信号峰值:2.0-3.5Vp-p VGA接口;HD15针母头 供电方式：DC9-12V/1000mA 防护级别：工业级雷电/浪涌防护 工作温度：25 -55 产品链接示意图
- 安装说明 1.检测将要使用的网线和线材是否被其他设备占用;
2.用VGA线和键鼠专用线将VGA和键鼠信号源与发射器相连 注意：此款KVM延长器为兼容USB/PS2型，发射端键鼠接口为3.5音频式接口，靠近VGA的音频式样接口为鼠标接口，靠近电源的音频式样接口为键盘接口，搭配专用的连接线使用；前端一般建议用户采用主机USB接口连接发射器。
3.用另外一根VGA线连接近端的显示设备; 4.用带有RJ45水晶接头的UTP Cat5e/6网络电缆,把接收器的RJ45端口和发射器的RJ45端口相连接;
5接收端用VGA线和键鼠线分别连接显示器和鼠标键盘; 注意：此款KVM延长器接收端键鼠接口为PS2型，用户后端键盘为PS2接口直连即可，如果为USB接口则需要加PS2转USB连接头或连接线然后连接，此转接对信号收发无影响 7.给设备上电，确认图像显示是否正常,调节接收器的亮度、对比度旋钮使图像达到

最佳，确认键鼠是否检测到信号，能否正常使用

8，发射器和接收器两端进行可靠接地，以增加防雷性能和设备可靠性工作 包装清单

*200米KVM延长器一对,一发一收 *电源适配器一对 *键鼠专用线各1条 *使用说明书，保修卡各一份

KVM网线延长器200米适用于：1.液晶、等离子平板多媒体广告工程 2.大屏幕LED幕墙显示工程

3.大型投影设备演示系统 4.大中型音视频会议系统 5.医疗监护显示系统 6.银行、证券、金融系统

7.多媒体网络教学系统 8.长距离KVM延长器、切换器 9.过长距离网络服务器监控 10.大中型中央控制系统

11.军事演习指挥系统