

# 热激光管z6价格\_五家渠激光管\_易雕数控多图

产品名称	热激光管z6价格_五家渠激光管_易雕数控多图
公司名称	济南易雕数控设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:易雕数控 型号:HM1454
公司地址	山东 济南市历城区 坝王路中段
联系电话	018560137530 18560137530

## 产品详情

### 注意及保养事项:

1.水流量：建议使用扬程不低于三米，流量不少于四/分钟，对于一百瓦及一百瓦以上的大功率激光器，要求制冷量不低于五零四六Btu/h的水冷机作为激光器水冷系统，以保证快速将激光器内热量导出。

2 水流温度：保证冷却水温度在十摄氏度—三十五摄氏度范围内，过高的温度易于导致激光器低压出光端玻璃水冷管炸裂（低压电极附近）。当水温低于5 以下时，停机后必须放出冷却水，以防止结冰冻裂激光管。

避免激光管的输出窗口被污染。在调试光及工作中，不要让被加工件产生的烟雾溅射到输出腔镜外表面，防止被污染使激光功率下降。如果已经有污染现象，可用酒精棉球同一个方向转动轻拭窗口外表面。

调试过程中，可以根据激光管支撑位要求调整激光管的机械支撑点小范围旋转角度，达到\*佳输出效果。

激光管工作环境要求保障良好通风环境，环境无尘、湿度要低于60RH%来保证防止打火，无腐蚀性气体来防止污染镜片。

纸箱包装。未按使用说明的操作不享有质量承诺.

质保10个月。

### 激光管安装：

1 按照厂家标示的“此面向上”字样的标签安装。

2 按照厂家建议支撑位安装激光管。（即光斑功率可到达\*佳状态。）

3 放置激光管后，按照进出水标识，遵循低进高出的原则进行通水冷却，待水流中产生的气泡完全排空后进行下一步操作，防止局部受热导致激光管炸裂。