

土壤固化剂土壤固化剂道路基层施工流程

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 土壤固化剂土壤固化剂道路基层施工流程 |
| 公司名称 | 陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:西安儒亿 型号:ry4 |
| 公司地址 | 西安市碑林区水文巷4号 |
| 联系电话 | 029-88497791 13909240430 |

产品详情

西安土质固化剂（土壤固化剂）是一种高浓缩的离子型化合物，是由性能很强的氧化剂、溶解能力很强的溶剂和天然分散剂构成的水溶性制剂。土质固化剂是一种能使土壤颗粒稳定、固结的高分子复合材料。在浓缩状态下无挥发性，不燃烧，液体呈酱黑色，对生态无破坏，对环境无影响。

西安土壤固化剂土体板块化，无毒无害：使普通土体固化成为致密、均匀，有较高强度且耐久的板块，并且无毒无害，绿色环保。

土壤固化剂土壤亲水性变厌水性：很好解决土壤亲水问题，并将“亲水性”转变成“厌水性”，从根本上克服了由“水侵”给土体带来的伤害。

土壤固化剂道路基层施工流程

第一步：按照配比在道路上划好网格，按比例均匀摊铺材料。

第二步：用路拌机拌和均匀（直径5cm的土壤颗粒要少于5%）路拌机拌和2至3遍。

第三步：拌和好后用链轨机稳压一下拌和后的土壤，同时给稳压后的土壤洒水，含水率一般在10%~15%。

第四步：待水渗透后（20~30分钟）用刮平机进行初步找平，用压路机进行碾压，（震实碾压）密实度达到95%。后静压，整个过程需2~3遍。

第五步：用刮平机进行最终找平，找平后如需要再静压一遍。完成后铺上毛毡进行养护，一般为7~14天

。西安土壤固化剂水稳定性好，抗渗能力强：不但具有很好的抗压性、抗折强度，而具有十分突出的“水稳定性”及优秀的抗渗能力。

西安土壤固化剂是一种新型环保筑路材料，加入土壤中通过与无机结合料、土壤和水的物理和（或）化学反应，将土壤固化成密实板体，改善土壤的抗压强度、水稳定性、冻稳定性等工程性能。土壤固化剂适用于修建道路，道路路基、底基层、基层工程和不惧水土墙夯实；水利堤坝工程、水利防渗，人工湖底防渗、垃圾填埋场防渗处理，堤坝生态防渗工程，边坡防护工程、建筑地基和建筑防渗工程广场和膨胀土处理，以及大型场地如停机坪固化工程等。

陕西抗疏力土壤稳定剂就是抵抗土体疏松之力，改变土颗粒结构，使土颗粒内部原始内聚力重新组合，产生不可逆转的凝聚，并阻塞土体空隙，达到抗渗透、提高承载力、减少变形稳固土体的目的。抗疏力土壤固化剂地质荒山治理是通过建设抗疏力挡土墙、护坡、山体滑坡治理、蓄水灌溉、绿化等措施，将荒山建设成抗疏力生态园，达到保土治水及地质灾害治理之目的。

西安土质固化剂西安土壤固化剂陕西抗疏力土壤稳定剂

西安鑫太白环保工程有限公司

电话：029-85330327,15319980010

地址：西安市碑林区友谊西路46号

1. 儂湖土壤固化剂昆明服务中心 电话：15319494192（王）

2. 杭州儂湖新材料科技有限公司 电话：18606500926（文）

3. 儂湖土壤固化剂南昌服务中心 电话：18507090235（宋）

4. 儂湖土壤固化剂酒泉服务中心 电话：15593733968（张）

5. 儂湖土壤固化剂西宁服务中心 电话：18091802730（王）

6. 儂湖土壤固化剂西安服务中心 电话：15309228900（张）