# 供应带六角螺母单头电热管

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 供应带六角螺母单头电热管 |
| 公司名称 | 盐城市翟氏电热电气厂 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:翟氏<br>型号:齐全<br>规格:定做 |
| 公司地址 | 江苏省盐城市亭湖区西环路53号 |
| 联系电话 | 13046550011 |

# 产品详情

一、带六角螺母高功率单头电热管性能特点： 1.体积短小, 温度高, 瓦特数高,

对大小模具及机械设备之加热保温容易. 2.适用各种大小模具和机械设备之高低温插入式加热保温用.

3.除了使用在模具加外, 亦可配合在液体及空气,加热上使用. 是个多功用之发热组件

二、带六角螺母高功率单头电热管制作参数： 电热组件：不锈钢管#304 瓦特密度(表面负荷)：1W/cm2 ~

17W/cm2 管径： 6~20mm 长度：30mm~2100mm 精密度：0.02mm 前端固定方式：法兰式, 档板式, 螺牙式

出线端：蛇管包覆, 电源线直接出线（内引线）, L型固定, 标准式 电热管加热方式：均热式, 分段式

三、带六角螺母单头电热管应用　　螺纹安装单头电热管结构：在单头电热管接线部焊接一带

有六角头（供紧固用）尺寸不等（由顾客确定）的公（制空心螺栓。又可分为六角头朝上和朝下两种。

可广泛用于加热各类液态物料，可承受压力≥0.8Mpa。　四、带六　　角螺母单头电热管工作原理

1、加热空气时元件应交叉均匀排列，使元件有良好的散热条件，使流过的空气能充分加热。

2、接线部分应放在保温层外面，避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触。

3、引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。

4、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

翟氏电热电气厂主要生产电加热棒、电热板、铸铝加热器、陶瓷加热器、加热圈等电加热设备，掌握着国内领先的电热元件设计与制造技术，是国内知名的电加热棒、电热板、铸铝加热器、陶瓷加热器、加热圈制造商。 公司生产工艺先进、技术实力雄厚、检测设备齐全，在引进国外先进技术和生产工艺基础上，结合我国国情不断的开拓创新，并严格按照ISO9001质量体系精心组织生产。质量可靠、性能优异，品种齐全、价格优惠、技术起点高是我公司产品的特点，配以完善的售后服务，使我公司产品深受广大客户信赖。。并郑重承诺产品质量和满足用户的需求。欢迎广大新老客户前来咨询定制。

盐城市翟氏电热电气厂竭诚欢迎广大客户来电咨询采购

地址：江苏省盐城市西环路16号 手机：13046550011　13046550022 电话：0515-88779655

传真：0515-85609050 Q Q: 846550011 邮编：224000 邮箱：　cnzsdr@163.com 网址：www.zhai-s.com

电热管,加热管,加热棒生产厂家-

翟氏电热电气厂，专业生产各种不锈钢电热管,单头电热管,防水加热管
,法兰加热管,空气干烧加热管等

产品，质量第一，客户至上。公司网址：http://www.zhai-s.com，联系电话：13046550011。

此页网址为： http://www.zhai-s.com/products/p1/pro1/235.Html