

# 综采支架YHY60d压力计,YHY60,矿用GP

产品名称	综采支架YHY60d压力计,YHY60,矿用GP
公司名称	山东科瑞特自动化装备有限责任公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:科瑞特 型号:AB1425
公司地址	山东省泰安市泰山区虎山路220号
联系电话	0538-3078959 13655482966

## 产品详情

YHY60压力监测仪常见故障分析与排除

序号 故障现象 原因分析 处理方法

- 1 监测仪不工作、显示亮度低 监测仪电池电量低 更换电池
- 2 监测仪显示数据错误 传感元件损坏 更换监测仪元件
- 3 监测仪数据不变 传感元件断线 重新接线

### 八、外形尺寸及重量

a) 外壳材料：碳钢

b) 尺寸：( 224 × 150 × 66 )

RS485在线传输：

- 1、用高压油管连接分机传感器和液压支柱接口
- 2、用手持采集仪设置分机号码，报警上下线
- 3、通电后即可正常工作。

自动记忆：

- 1、用高压油管连接分机传感器和液压支柱接口

2、用手持采集仪设置分机号码，报警上下线，定时采集时间间隔，分机内部时钟时间

3、启动分机，分机即可正常工作

YHY60压力监测仪包装、运输、贮存

1、包装

将检验合格的产品连同附件，装入塑料袋和含有减震材料的包装箱内,包装箱内应有下列文件：

a.产品合格证； b.产品使用说明书；

c.装箱单； d.防爆合格证复印件。

2、运输

产品在运输途中，应避免雨、雪直接淋袭；包装好的产品应适于各种运输。

3、贮存

产品贮存在温度 - 10 ~ + 40 ，无腐蚀性气体，通风良好的仓库内。

YHY60压力监测仪用途及使用条件：

1、YHY60矿用数字压力表是对液压支柱压力进行全天候全自动观测和记录的集微电脑技术和计算机技术于一体的自动化监测设备。主要用于煤矿井下液压支柱压力的自动测量和记录。

2、可在下列环境条件下使用

2.1 温度：0 ~ 40 ；

2.2 相对湿度： < 96%RH；(25 )

2.3 大气压力：80 ~ 110KPa；

2.4 适用于煤矿井下有瓦斯和煤尘危险的环境中。