

# 供应超细直径直角加热棒

产品名称	供应超细直径直角加热棒
公司名称	盐城市翟氏电热电气厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:翟氏 型号:齐全 规格:定做
公司地址	江苏省盐城市亭湖区西环路53号
联系电话	13046550011

## 产品详情

一、什么是单头电热管 单头电热管又叫单端电热管、弹筒电热管（Cartridge Heaters），是电热管（管状电热元件）的一种，在中国电热行业，有一很久称谓的型号：M3。在90年代后期由于电热管在中国广泛应用，电热管的形状也现很多，在中国南方就将这种一头出线的模具用的电热管称为单头电热管或单端电热管，很形像的。在国外称为弹筒式加热器，也是一种形像的叫法，因为弹筒壳是圆柱形，一头也是堵死，与中国叫为单头电热管是巧夺同工之说。

## 二、单头电热管结构组成

单头电热管典型结构和电热管是一样的，一般由以下部分组成：绝缘子、封口材料、引出棒、填充料、电热丝、金属护套管、接线端。单头电热管具有结构简单，机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长、无污染、价格便宜等特点，同时节省电能，使用安全，可以弯成各种形状、轻便、拆装方便。那么，什么是单头电热管呢？电热管性能要求又有哪些呢？下面一起来看看吧。“ ” 单头

电热管典型结构和电热管是一样的，一般由以下部分组成：绝缘子、封口材料、引出棒、填充料、电热丝、金属护套管、接线端。单头电热管具有结构简单，机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长、无污染、价格便宜等特点，同时节省电能，使用安全，可以弯成各种形状、轻便、拆装方便。

三、单头电热管应用范围： 1、模具加热在现代工业应用中已为广泛的客户所接受。  
2、在塑胶机械加热系统。 3、医药生产线。 4、实验室热处理试验。 5、化工领域等。

四、单头电热管性能要求:

1.升温时间:在试验电压下，元件从环境温度升至试验温度时间应不大于15分钟 2. 额定功率偏差：在充分发热的条件下，元件的额定功率的偏差应不超过下列规定的范围；对额定功率小于等于100W的元件为： $\pm 10\%$ 对额定功率大于100W的元件为 $+5\%-10\%$ 或10W，取两者中的较大值。 3.泄露电流：冷态泄露电流以及水压和密封试验后泄露电流应不超过0.5mA工作温度下的热态泄露电流应不超过公式中的计算值，但最大过5mA

4.绝缘电阻：出厂检验时冷态绝缘电阻应不小于50M，密封试验后，长期存放或者使用后的绝缘电阻应不小于M

5.耐热性：元件在规定的试验条件和试验电压下应承受1000次循环耐热性试验，而不发生损坏。

盐城翟氏电热电气厂生产的主要产品有：单头电热管、U(异)型电热管、翅片式电热管、法兰式电热管、石英电热管、铸件加热器、云母加热器、陶瓷加热器、电热板、镍铬丝、铁铬铝丝、电热扁带、康铜丝、热电偶、热电阻、高温线、双金属温度计等。公司视质量为生命，以信誉求生存，以科技促发展，以优质的品牌为用户服务，资深的销售和应用工程师，随时为您提供广泛而专业服务，并一站式解决您的各种问题。真诚地欢迎国内外用户朋友选用我们的产品，更希望与国内外电热设备行业厂家同仁奋力合作，与时俱进，共同开发！欢迎新老客户洽谈合作。

盐城市翟氏电热电气厂竭诚欢迎广大客户来电咨询采购

地址：江苏省盐城市西环路16号 手机：13046550011 13046550022 电话：0515-88779655

传真：0515-85609050 Q Q: 846550011 邮编：224000 邮箱：cnzsdr@163.com 网址：www.zhai-s.com

电热管,加热管,加热棒生产厂家-

翟氏电热电气厂，专业生产各种不锈钢电热管,单头电热管,防水加热管,法兰加热管,空气干烧加热管等

产品，质量第一，客户至上。公司网址：<http://www.zhai-s.com>，联系电话：13046550011。

此页网址为：<http://www.zhai-s.com/products/p1/pro1/224.Html>