

# 防火安全柜-工业化学品防爆柜

产品名称	防火安全柜-工业化学品防爆柜
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	规格:12加仑 门锁:防火防爆三点联动 证书:CE、ROHS、防爆检测、耐火检测报告书各一份
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

## 产品详情

防火安全柜-工业化学品防爆柜-工业化学品防爆柜厂家-工业化学品防爆柜价格-防火安全柜厂家-防火安全柜价格。

防爆柜已经是家喻户晓的名称叫法了，其实防爆柜又称为工业安全柜、防火柜、毒品柜、腐蚀性柜、化学品柜等；都知道有防火、防爆、防泄漏、防腐蚀等功能，防爆柜功能又分很多种，以颜色为区分，黄色防爆柜适用于易燃物品，红色防爆柜适用于可燃物品，蓝色防爆柜适用于腐蚀性物品，灰色防爆柜适用于危险药品，绿色防爆柜适用于农药和杀虫剂；所有带危险性的物品都可以储存在里面，以求达到安全防护的作用。利德尔工业设备有限公司是一家自主设计、开发、生产和销售为一体的实体性企业,专业生产制造安全防护用品，我司针对工厂企业生产安全防爆柜，防爆柜可以做到防火，防爆，防止危险化学品外泄，防止毒害品流出等；防爆柜不仅有常规尺寸，还可以根据客户要求定做非标尺寸防爆柜。

防火安全柜主要参数说明：

- \*黄色代表易燃液体，红色代表可燃液体，蓝色代表腐蚀性液体，
- \* 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层
- \* 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好
- \* 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙
- \* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
- \* 专业规范的警示标签显而易见
- \* 装设有防闭火装置的双透气孔

\* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节

\* 柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀

\* 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线

\* 高质量的工业安全柜符合 EN14470-1、 OSHA 29 CFR 1910.106、 NFPA CODE30标准

防火安全柜颜色功能介绍：

（黄色防爆柜）易燃物品：

（红色防爆柜）可燃物品：

（蓝色防爆柜）弱腐蚀性物品：

（毒害品柜）毒害品：

（强酸强碱柜）腐蚀品：

防火安全柜规格详情介绍：

4加仑手动：外部尺寸：559\*432\*432mm 重量：28kg 容积：15升

12加仑手动：外部尺寸：889\*591\*457mm 重量：59kg 容积：45升

15加仑手动：外部尺寸：1118\*591\*457mm 重量：70kg 容积：57升

17加仑手动：外部尺寸：610\*1092\*457mm 重量：82kg 容积：64升

22加仑手动：外部尺寸：1651\*591\*457mm 重量：90kg 容积：83升

30加仑手动：外部尺寸：1118\*1092\*457mm 重量：105kg 容积：114升

45加仑手动：外部尺寸：1651\*1092\*457mm 重量：141kg 容积：170升

60加仑手动：外部尺寸：1651\*864\*864 mm 重量：176kg 容积：227升

90加仑手动：外部尺寸：1651\*1092\*864mm 重量：218kg 容积：341升。

防火安全柜详细特点介绍：

1. 防爆柜超高品质：防爆柜符合OSHA 29 CFR 1910.106 (美国职业安全健康管理局规范)及NFPA CODE30 (美国国家消防协会规范) 标准。防爆柜采用优质的1.2mm钢，形成38mm中层板采用经过特殊处理的高强度镀锌钢，大大增加了耐腐蚀性能，且层板的安全荷载量可达150kg。防爆柜在优质层板上标配的高强度聚丙烯托盘，一体成型，耐腐蚀性和耐用性都非常强。

2. 防爆柜精巧设计：柜门边缘的专业处理，门与门缝隙更小，使柜门密封性更好，更安全。三点联动式的锁门设计，在同一位置具备双锁功能，更安全、更可靠；独特的锁芯设计使维修更为方便，省时又省力。专业的顶部平面设计使此处不易藏污纳垢，清洁更为方便。三点联动式门锁设计，更好的增强了柜门的密封性。柜门配有双钥匙，提高化学品管理的安全性和规范性。柜门可轻松启闭180度，使操作更便

捷、更安全。

3. 防爆柜先进工艺：防爆柜铰链为不间断的钢琴式铰链，自行开模精铸，更为精准，使柜门开启、闭合更顺畅。主体涂层为环氧与聚酯纤维混合的涂料，不但耐化学腐蚀性好，而且防止紫外线。防爆柜不仅在可视的柜体表面，更在隐蔽的内表面进行了耐腐蚀处理，杜绝了生锈乃至被腐蚀的隐患。柜体两侧壁装设计有直径为2英寸的防闭火装置----双透气孔，独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节，同时您可以根据实际存储化学品的需要增配层板，提高您的使用效率。

4. 防爆柜锁零故障：目前国内安全柜普遍存在门锁易损坏的情况，主要原因是由于门锁的面板与锁舌之间的连接问题，大型安全柜面板和锁舌距离较远，一般通过钢丝或者圆钢进行连接，钢丝和锁舌部分连接比较紧密，但钢丝容易拉伸，从而导致锁舌无法闭合的故障。圆钢不会拉伸，但其和锁舌的连接，只能通过点焊连接，而锁舌的尾部非常小，所以点焊不可能牢固，门锁开合一段时间锁舌和圆钢就会脱落，造成无法闭合锁舌，从而导致无法开门。我们的产品则有效的避免了本问题的出现。

防火安全柜-工业化学品防爆柜-工业化学品防爆柜厂家-工业化学品防爆柜价格-防火安全柜厂家-防火安全柜价格。