

安全防火柜-危险化学品防爆柜

产品名称	安全防火柜-危险化学品防爆柜
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	规格:12加仑 门锁:防火防爆机械锁 证书:CE、ROHS、防爆检测、耐火检测报告书各一份
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

产品详情

安全防火柜-危险化学品防爆柜-危险化学品防爆柜厂家-危险化学品防爆柜价格-安全防火柜厂家-安全防火柜价格。

防爆柜的使用已经普及开来，全部都是用于安全防护。产品符合OSHA 29 CFR 1910.106 和 NFPA COD E30标准，已经通过FM认证、CE认证，并且广泛应用于工厂、车间、办公室、实验室、学校、医疗卫生、科研、工业、外贸、商业、化肥厂、冶金化工厂、化工厂、化纤厂、染料厂、制药厂等等各个领域。都能看到防爆柜的身影，因为防爆柜被消防安检所认可并且取得欧盟认证，使用防爆柜可以防止火灾的发生，危害品的外泄，化学药品的安全储存，从而达到安全防护的作用。黄色防爆柜用于存储如丙酮，燃料（天然气，柴油，喷气燃料）和汽油等易燃性液体，红色防爆柜于存储易燃液体，如气溶胶，油墨和涂料，蓝色防爆柜用于存储任何类型丙酮醇，烷基硫酸等腐蚀性的酸基化学品。您可以根据需求选择合适的防爆柜。利德尔工业设备欢迎您！

安全防火柜认证资格报告书说明：

- A、安全防火柜经过国家最高防爆检测分析，经过最严格测试，产品达到合格标准。
- B、安全防火柜通过FM认证（国际最高标准的检测），可以完全放心使用。
- C、安全防火柜通过国家ISO9001质量体系认证，保证出售的防爆柜全是合格产品，售后很完善。
- D、安全防火柜根据日本工业JIS耐火检测分析，检测合格，产品质量有保证！
- E、安全防火柜通过欧盟CE权威认证，达到OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体。
- F、安全防火柜根据日本工业JIS耐火检测分析，检测合格，产品质量有保证！

安全防火柜构成参数说明：

*、双层结构，采用1.0mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化。底部设计防泄露门槛，

可留滞外泄液体。 *、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；

*、厚度1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；

*、三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配双钥匙；另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理；

*、5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； *、专业规范的警示标签显而易见；

*、装设有防闭火装置的双透气孔； *、独有的防溢漏式层板可在每6cm层档上下之间自由调节； *、防爆柜可以分为：化学品防爆柜，文件安全柜，个体防护用品安全柜，气瓶防爆柜，通风安全柜，毒品安全柜，紧急器材柜等。

*、利德尔防爆柜符合OSHA29 CFR1910.106（美国职业安全健康管理局）和NFPA CODE30(美国国家消防协会)标准相关要求，达到国际标准，可以放心使用。

安全防火柜规格参数说明：

产品名称	产品规格	产品尺寸	产品描述
安全防火柜	4加仑	H560*L430*W430mm	颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色；容积4加仑/15升；可调层板：一块；门类型：单门，手动
安全防火柜	12加仑	H890*L590*W460mm	颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色；容积12加仑/45升；可调层板：一块；门类型：单门，手动
安全防火柜	30加仑	H1120*L1090*W460mm	颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色；容积30加仑/114升；可调层板：一块；门类型：双门，手动
安全防火柜	45加仑	H1650*L1090*W460mm	颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色；容积45加仑/170升；可调层板：二块；门类型：双门，手动
安全防火柜	60加仑	H1650*L860*W860mm	颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色；容积60加仑/227升；可调层板：二块；门类型：双门，手动
安全防火柜	90加仑	H1650*L1090*W860mm	颜色：黄色、红色、蓝色、绿色、灰色；容积90加仑/340升；可调层板：二

块；门类型：双门，手动

安全防火柜-危险化学品防爆柜-危险化学品防爆柜厂家-危险化学品防爆柜价格-安全防火柜厂家-安全防火柜价格。