

工业防火柜-实验室化学品安全柜

产品名称	工业防火柜-实验室化学品安全柜
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	规格:12加仑 门锁:防火防爆机械锁 证书:CE、ROHS、防爆检测、耐火检测报告书各一份
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

产品详情

工业防火柜-实验室化学品安全柜-工业防火柜厂家-工业防火柜价格-实验室化学品安全柜厂家-实验室化学品安全柜价格。

利德尔工业设备有限公司：专注于安全、防护、防火、防爆设备的生产制造；从我司调查结果显示防爆柜的使用率并没有普及到各行各业，或许有的企业并不知道防爆柜，也不知道防爆柜是干什么用的，那我就简单介绍一下：防爆柜具有防火、防爆、防泄漏、防腐蚀等等，而且便于物品的整理和收藏，使物品用起来更加便利。特别是易燃易爆或带有危险性毒害性的物品更加要好好储存，所以防爆柜就是最好的选择。防爆柜分为：化学品安全柜，文件安全柜，个体防护用品安全柜，气瓶安全柜，通风安全柜，紧急器材柜等以上安全柜我司均有生产，销售，我司不仅可以提供常规尺寸安全柜，还可以根据客户要求定做非标尺寸安全柜，为您提供安全便捷的储存方案.....

工业防火柜分类说明：

一般情况是根据储存的物质来分类:化学品安全柜、文件安全柜、个体防护用品安全柜、气瓶安全柜、通风安全柜等等。

- 1、化学品安全柜：用来存储各类化学品物质的柜体，但是，不是把化学品物质直接存放在柜子里面，而是存放盛装有化学品物质的安全罐或者容器。化学品安全柜的作用：在发生危险情况时，让现场的工人有时间离开现场，避免人员受到伤害。其作用是保护人员的安全。
- 2、文件安全柜：用来储存各类文件的安全柜，其作用：在危险发生时，保护文件不受到损失。
- 3、个体防护用品安全柜：储存个体防护用品的安全柜，没有什么特殊的要求。
- 4、气瓶安全柜：主要是储存各类气瓶的安全柜，防止气瓶发生危险时的人员受到伤害。

5、通风安全柜：主要是各类实验室使用。

工业防火柜具体参数规格说明：

采用优质的1.2mm冷轧钢板材料，经过米格式焊接方式

柜体全身均为38mm厚双层柜体防火防爆设计，加大了强度，更具防火防爆特性

柜门边缘的专业处理，门与门缝隙更小，使柜门密封性更好，更安全

镀锌钢层板带防漏挡边，外喷环氧树脂，可上下调节，层板中部有漏液槽防漏护品。

三点式自动门锁，钢琴式门铰，并配有带锁把手

柜体两侧配有二个通风口，可供连接通风系统

防静电设备严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，最大限度的避免危险的发生

主体涂层为环氧与聚酯纤维混合的涂料，不但耐化学腐蚀性好，而且防止紫外线

工业防火柜规格表介绍：

4加仑防爆柜：外部尺寸：H560*W430*D430mm，内部尺寸：H460*W345*D345；重量：26kg，容积：15升；可调层板：一块；门类型：单门，手动

12加仑防爆柜：外部尺寸：H890*W590*D460mm，内部尺寸：H785*W510*D385；重量：56kg，容积：45升；可调层板：一块；门类型：单门，手动

30加仑防爆柜：外部尺寸：H1120*W1090*D460mm，内部尺寸：H1015*W1005*D385；重量：98kg，容积：114升；可调层板：一块；门类型：双门，手动

45加仑防爆柜：外部尺寸：H1650*W1090*D460mm

，内部尺寸：H1550*W1005*D385；重量：135kg，容积：170升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

60加仑防爆柜：外部尺寸：H1650*W860*D860mm，内部尺寸：H1550*W785*D785；

重量：159kg，容积：227升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

90加仑防爆柜：外部尺寸：H1650*W1090*D860mm，内部尺寸：H1550*W1005*D785；重量：188kg，

容积：341升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

工业防火柜颜色分类：

（黄色防爆柜）易燃物品：

（红色防爆柜）可燃物品：

（蓝色防爆柜）弱腐蚀性物品：

（毒害品柜）毒害品：

（强酸强碱柜）腐蚀品：

工业防火柜-实验室化学品安全柜-工业防火柜厂家-工业防火柜价格-实验室化学品安全柜厂家-实验室化学品安全柜价格。