防爆安全柜-实验室防火柜

产品名称	防爆安全柜-实验室防火柜
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	规格:12加仑 门锁:防火防爆机械锁 证书:CE、ROHS、防爆检测、耐火检测报告书各一份
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

产品详情

防爆安全柜-实验室防火柜-实验室防火柜厂家-实验室防火柜价格-防爆安全柜厂家-防爆安全柜价格。

现如今工业发展由为迅猛，可就因为工业发展快速了，安全隐患也在一路上升中，就天津事件爆发后；安全相关部门可谓是大大加强了安全隐患的宣传和整治、正因为如此防爆柜也开始大肆宣传推广，那是因为年年来火灾、爆炸发生不断，受到有关部门的高度重视，在消防安检严查的情况下，防爆柜推广应用应声而起，并且得到安全相关部门的认定和大力支持，在重大利好的情况下防爆成为当下安全防护的重要产品，也成为消防安检的免检产品，这为企业带了安心也让企业更加的放心。利德尔工业设备有限公司是一家专业从事防火、防盗、防磁、防潮、防爆产品的研发、销售、推广、维护等业务，我公司是针对性生产制造销售防爆柜的厂家。公司拥有一支专业从事防爆柜生产加工多年的队伍，我们的技术在国内最成熟，质量最优，认证资格书齐全，真正的做到了物美价廉，欢迎大家来电咨询订购，解决化学品储存安全上的隐患。

防爆安全柜颜色分类说明：

易燃物品（黄色防爆柜）：

可燃物品（红色防爆柜）：

毒害品（毒品柜）：

腐蚀品（强酸强碱柜）：

我们可以根据闪点，将可燃烧的液体分为两类、四级；

第一级：闪点在28°C一下，如汽油、酒精、天那水等；

第二级：闪点在28-45°C之间，如丁醇、煤油、油墨等；

第三级：闪点在46-120°C之间，如苯酚、柴油等；

第四级：闪点在121°C以上，如润滑油、桐油等。

属于第一、第二级的液体为易燃液体；属于第三、第四级的液体为可燃液体。

防爆安全柜技术构成参数：

* 双层结构，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化。底部设计防泄露门槛，可留滞外泄液体。

* 柜体内外都经过磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。

* 独有的镀锌层板，防腐蚀防液漏，层板具有150 公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。注：30 加仑以下含30 加仑的防爆柜，标准配置层板为一块，30 加仑以上标配层板为2 块，可根据客户的实际需求加装层板。

* 高质量的工业安全柜符合 EN14470-1、 OSHA 29 CFR 1910.106、NFPA CODE30标准。

* 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层。

* 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好。

* 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。

* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢。

* 专业规范的警示标签显而易见。

* 装设有防闭火装置的双透气孔。

* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节。

* 柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀。

* 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

* 如果存放的是OSHA1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品。

防爆安全柜规格参数：

产品型号	产品名称	产品规格(mm)	产品描述
LF-Y/R004	4加仑防爆柜	外：560*430*430	容积4加仑/15升；

		内：460*345*345	可调层板：一块；门类型：单门，手动
LF-Y/R012	12加仑防爆柜	外：890*590*460	容积12加仑/45升；
		内：785*510*385	可调层板：一块；门类型：单门，手动
LF-Y/R030	30加仑防爆柜	外：1120*1090*460	容积30加仑/114升；
		内：1015*1005*385	可调层板：一块；门类型：双门，手动
LF-Y/R045	45加仑防爆柜	外：1650*1090*460	容积45加仑/170升；
		内：1550*1005*385	可调层板：二块；门类型：双门，手动
LF-Y/R060	60加仑防爆柜	外：1650*860*860	容积60加仑/227升；
		内：1550*785*785	可调层板：二块；门类型：双门，手动
LF-Y/R090	90加仑防爆柜	外：1650*1090*860	容积90加仑/340升；
		内：1550*1005*785	可调层板：二块；门类型：双门，手动

防爆安全柜认证资格书说明：

1、防爆安全柜经过国家最高防爆检测分析，经过最严格测试，产品达到合格标准。

2、防爆安全柜通过FM认证（国际最高标准的检测），可以完全放心使用。
3、防爆安全柜通过国家ISO9001质量体系认证，保证出售的防爆柜全是合格产品，售后很完善。
4、防爆安全柜根据日本工业JIS耐火检测分析，检测合格，产品质量有保证！ 5、防爆安全柜通过欧盟CE 权威认证，达到OSHA 标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体。

防爆安全柜-实验室防火柜-实验室防火柜厂家-实验室防火柜价格-防爆安全柜厂家-防爆安全柜价格。