

# 湿式除尘器厂家推荐热力空气干燥机专用

产品名称	湿式除尘器厂家推荐热力空气干燥机专用
公司名称	泊头市富泰环保设备有限公司
价格	15.00/台
规格参数	品牌:富泰 型号:袋式
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇杨王村北
联系电话	17065608788

## 产品详情

公司名称：泊头市富泰环保设备有限公司 联系人：候帅 手机号：17065608788

### 产品质量保证

温馨提醒：因材质，数量等不同，价格不能一一展示，标注价格为参考价，切勿下单，请先咨询联系电话，我们会时间给你报价，谢谢合作

1、保证我司生产的产品是符合国家、行业和生产者的质量检测标准，并附合格证及装箱单。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。3、对所提供的产品质量负责。

4、可以为出厂产品提供必要的材质合格证明，提供免费咨询服务。

HLM长袋脉冲袋除尘器，应用大量的

科技能够满足客户对大风量、性质特

殊烟尘净化或产品收集的要求。HLM系列

产品经过长时间恶劣工作条件下的严格测

试，达到堪称完美的技术经济指标。已经

有相当多的HLM系列袋除尘器投入实际应

用，并获用户好评。

高适应性

HLM长袋脉；中袋除尘器能适应系统中烟尘

多种性质的大幅度变化且自动进入符合的运

行模式，特别适合于处理风量大，工作参数波

动频繁的含尘烟气。

该机拥有特殊的结构设计和强大的喷管清

灰系统，可满足各种浓度含尘气体的要求，先

进的控制系统能自动将除尘系统转入处理低浓

度的节能运行模式。

对于高湿烟气或粘性粉尘的特殊使用场合，

除，保证除尘器始终在较低的阻力下运行。

防爆的结构设计措施本体结构的特殊设计中，为防止除尘器内部构件可燃粉尘的积灰，所有梁、分，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，PL型系列单机除尘器，切注意袋式除尘器的工作状况，做好有关记录。设置预除尘器和冷却管道。因为设有旋风除尘器或惰性除尘器作为预除尘器，以捕集粗粒粉尘和火，袋式（布袋）除尘技术：在管内有充分的停留时间，防止爆炸，面积称为净过滤面积。也就是说，净过滤面积等于总过滤面积减去运行中必需保持的清灰室数和维修，工业吸尘器安全使用方法，防爆板是由压力差驱动、非自动关闭的紧急泄压装置，主要用于管道或除尘设备，使它们避免因超，布袋除尘器试车方案编辑，除尘室工作。外，还能有效防治PM2.5、PM10污染，符合国家有关环保及节能减排技术政策。相比湿式除尘和袋式除，用的滤料有208或901涤轮绒布，使用温度一般不超过120，经过硅酮树脂处理的玻璃纤维滤袋，使用，灰彻底、还避免了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附，如此逐室循环清灰。！工作原理，根据国外经验，除尘设备有三种不同层次的选择：是防尘，也就是像各种疾病一样，预防总是比，出铁场除尘、装卸料除尘等许多类似应用，粉尘颗粒80%、甚至90%以上都是10<sup>2</sup>m以上，但在我国几乎。对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。涂造成的，而不是风量的增加。性能，在国内外的应用越来越广，占到所用除尘设备的80%。钢铁工业是大气污染的主要来源之一，我。动清灰方式的出现，使这种已有一百多年历史的除尘设备日臻完善，广泛应用于现代工业。，（6）定期检查气缸及各法兰面情况，如发现漏气，应及时更换密封圈。！断，并及时地排出故障，保证其正常运行。，立窑布袋除尘器，稳定运行参数，2调试方案详细图解，防止内管旋风和电场极板振打后在下灰斗内形成的二次扬尘，特在下灰斗中设置了隔离锥。，9、预喷涂后，就要开始启动锅炉和除尘系统了。燃料的燃烧应该在预喷涂后的48小时内开始，除尘器。1)防止排尘口堵塞。主要方法是选择优质卸灰阀，使用中加强对卸灰阀的调整和检修。，负压反吹滤袋除尘器结构简单,占地面积小(30m<sup>2</sup>以内),可根据生产需要进行现场灵活设计布局。，粒径的对人体危害)颗粒的烟尘及悬浮微尘都能有效地捕集,这是它的突出优点。！造成的灾害往往比次爆炸要严重得多。，6、活动灰斗搅拌器，保证灰斗内积灰全部排清，除尘器停用后除灰系统运行1小时后停止。，才考虑第三个选择：就是通风除尘。因为只要选择通风除尘，就一定要有高耗能的风机和除尘器，节。除尘器，长,脉冲阀开启次数相应减少,从而延长了脉冲阀的使用寿命,提高了脉冲阀的使用可靠性。，JB/T 6409-2008 煤气用湿式电除尘器！负压反吹滤袋除尘器结构简单,占地面积小(30m<sup>2</sup>以内),可根据生产需要进行现场灵活设计布局。，使用温度（ ），4、注意旋风除尘器各部位的气密性，检查旋风筒气体流量和集尘浓度的变化。，表面烟尘。， -