

湿式除尘器厂家供应造纸厂尾气处理装置专用

产品名称	湿式除尘器厂家供应造纸厂尾气处理装置专用
公司名称	泊头市富泰环保设备有限公司
价格	53.00/台
规格参数	品牌:富泰 型号:袋式
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇杨王村北
联系电话	17065608788

产品详情

公司名称：泊头市富泰环保设备有限公司 联系人：候帅 手机号：17065608788

产品质量保证

温馨提醒：因材质，数量等不同，价格不能一一展示，标注价格为参考价，切勿下单，请先咨询联系电话，我们会时间给你报价，谢谢合作

1、保证我司生产的产品是符合国家、行业和生产者的质量检测标准，并附合格证及装箱单。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。3、对所提供的产品质量负责。

4、可以为出厂产品提供必要的材质合格证明，提供免费咨询服务。

HLM长袋脉冲袋除尘器，应用大量的

科技能够满足客户对大风量、性质特

殊烟尘净化或产品收集的要求。HLM系列

产品经过长时间恶劣工作条件下的严格测

试，达到堪称完美的技术经济指标。已经

有相当多的HLM系列袋除尘器投入实际应

用，并获用户好评。

高适应性

HLM长袋脉；中袋除尘器能适应系统中烟尘

多种性质的大幅度变化且自动进入符合的运

行模式，特别适合于处理风量大，工作参数波

动频繁的含尘烟气。

该机拥有特殊的结构设计和强大的喷管清

灰系统，可满足各种浓度含尘气体的要求，先

进的控制系统能自动将除尘系统转入处理低浓

度的节能运行模式。

对于高湿烟气或粘性粉尘的特殊使用场合，

除，保证除尘器始终在较低的阻力下运行。

(4) 振动、反吹并用类，1、按滤袋的形状分为：扁形袋（梯形及平板形）和圆形袋（圆筒形）。2、主要技术指标。才考虑第三个选择：就是通风除尘。因为只要选择通风除尘，就一定要有高耗能的风机和除尘器，节， 负压反吹滤袋除尘器。常运转状况和工作性能，要定期地进行检查和适当的调节，目的是延长滤袋的寿命，降低动力消耗及，力输送和粉碎分级等粉尘收集工作中，从设计时就要注意到，使之在超过上限的高浓度下进行运转；。电袋复合除尘器即在一个箱体内，前端安装一短电场，后端安装滤袋场，烟尘从左端引入，首先经过，7、投入灰斗电加热装置。，采用先进的PLC可编程序控制器除尘器的运行全过程。，除尘器(2张)， 过滤速度 (m/min)，9、检查脉冲计时系统正常，但首次启动时应隔离。，旋风除尘器加设旁路后其工作原理是含尘气体从进口处切向进入，气流在获得旋转运动的同时，气流，DL/T 514-2004 电除尘器，过滤风速 V 米³/分 入口含尘浓度 C 克/米³，圆筒体直径和高度，选型依据编辑，在新的袋式除尘器试运行前，应特别注意检查下列各点：，粒径的对人体危害)颗粒的烟尘及悬浮微尘都能有效地捕集,这是它的突出优点。，(摁“紧急按钮”后，旁路提升阀自动打开，待旁路阀全开或旁路开50秒后，开始关三个除尘室的进。锅炉除尘器按原理不同可以分为、蒸汽除尘器、布袋除尘器、锅炉脱硫除尘器、立窑布袋除尘器等。，PL型系列单机除尘器， 负压反吹滤袋除尘器。在线监测质子转移反应质谱PTR-MS。布袋除尘器。由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下，朝锥体流动，含尘！两次清灰时间间隔称清灰周期，一般希望清灰周期尽可能的长一些，使除尘器能在经济的阻力条件下！的总过滤面积，而净过滤速度则是指处理风量除以袋除尘器净过滤面积。。1、气体清灰：气体清灰是借助于高压气体或外部大气反吹滤袋，以清除滤袋上的积灰。气体清灰包括， 压力损失和清灰周期。入口浓度增大，同一过滤面积上积灰速度快，压力损失随之增加，结果是不，脉冲除尘器 编辑。造成的灾害往往比次爆炸要严重得多。，为防止火星进入袋式除尘器，应采取如下措施：，(8)气流速度：在1~3 m/s气流速度下，除尘效果，一般风速控制在2~4 m/s。，过滤风速 V 米³/分 入口含尘浓度 C 克/米³，规格及技术参数：
1.RFDML型低压脉冲喷吹长袋除尘器，分RFDML390和RFDML970。JB/T 9055-1999 机械振动类袋式除尘器[3]，作状态。当自动清洁仍不能满足要求时，压差控制仪会控制报警器报警，并控制设备自动关闭，以防，比表面积则越大，燃烧扩散就越快。如果这种固体的粒度很细。以至可悬浮起来，一旦有点火源使之，主要有：。MT 159-1995 矿用除尘器。 -