

脉冲除尘器专业生产水泥厂铸造设备专用

产品名称	脉冲除尘器专业生产水泥厂铸造设备专用
公司名称	泊头市富泰环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:富泰 型号:袋式
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇杨王村北
联系电话	17065608788

产品详情

公司名称：泊头市富泰环保设备有限公司联系人：候帅手机号：17065608788

产品质量保证

温馨提醒：因材质，数量等不同，价格不能一一展示，标注价格为参考价，切勿下单，请先咨询联系电话，我们会时间给你报价，谢谢合作1、保证我司生产的产品是符合国家、行业和生产者的质量检测标准，并附合格证及装箱单。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。3、对所提供的产品质量负责。

4、可以为出厂产品提供必要的材质合格证明，提供免费咨询服务。

滤料质量直接影响除尘器的除尘效率,滤袋的寿命又直接影响到除尘器的运行费用。根据锅炉尾部除尘器运行环境和介质情况,选择合适的滤料,是保证布袋除尘器性能的关键。要配备1台好的除尘器,首先要选用透气性能好、耐腐蚀、耐磨损、适合现场工艺要求(如温度、化学侵蚀等)的滤料,以高质量缝制技术加工而成的滤袋。如果滤料选用不恰当或加工质量差,易产生水解、酸解、温度过高、覆膜剥落、滤袋破裂等现象。目前锅炉尾部经常选用的滤料有来登针刺毡(聚苯硫醚)和P284针刺毡(聚酰亚胺),这两种滤料的抗氧化性及耐高温性能均较好,其中来登针刺毡对氧化敏感,P284对水解敏感,对氧化也较敏感;选用时注意烟气中氧气及NOx含量;降低使用温度,可以减轻氧化。ArrheniusRale规则认为:温度每升高10℃,氧化性增加1倍。如:烟气温度由140℃增加到160℃,t=20℃,氧化性增加4倍,布袋寿命只有原来的1/4。滤料的种类很多,特性和使用范围各不相同。

含尘气体由除尘器中部进风口进入箱体内,部分较粗颗粒的粉尘由于受到重力等影响因素的作用,直接沉降到灰斗内,另一部分经滤袋过滤后的粉尘附着在滤袋的外表面上,洁净气体则透过滤袋,从上箱体的出气口排除。随着滤袋上粉尘的积聚不断增加,除尘器内部的阻力上升,当达到预定的阻力范围时(1.0-1.2kpa),控制仪指令电磁阀启动,脉冲阀工作,并通过喷吹管向各排滤袋进行喷吹,使滤袋瞬时急剧膨胀,抖落滤袋外表面的粉尘,掉入下部灰斗,经由输灰装置和卸料阀排出。生物质颗粒锅炉

煤炉专用脱硫除尘器 防静电覆膜脉冲布袋除尘器