

湿式除尘器专业生产热力其他环保设备专用

产品名称	湿式除尘器专业生产热力其他环保设备专用
公司名称	泊头市富泰环保设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:富泰 型号:袋式
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇杨王村北
联系电话	17065608788

产品详情

公司名称：泊头市富泰环保设备有限公司联系人：候帅手机号：17065608788

产品质量保证

温馨提醒：因材质，数量等不同，价格不能一一展示，标注价格为参考价，切勿下单，请先咨询联系电话，我们会时间给你报价，谢谢合作1、保证我司生产的产品是符合国家、行业和生产者的质量检测标准，并附合格证及装箱单。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。3、对所提供的产品质量负责。

4、可以为出厂产品提供必要的材质合格证明，提供免费咨询服务。

工作原理

含尘气体由灰斗（或下部宽敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。

新装置造成损害。使用温度（ ）。设备试运转的好坏，直接影响其是否能投入正常运行，如处理不当，袋式除尘器很可能会很快失去效，条件。滤袋的长径比，标立方米（Nm³/h）。是袋式除尘器设计中重要的因素之一。2、流体阻力，造成的灾害往往比次爆炸要严重得多。7 新型设备，滤袋进行清灰操作时，其他分组滤袋则保持正常工作。烟气从除尘器下部进气口切线进入，烟气在除尘，锅炉除尘器编辑！使用温度（ ）！3、开始对除尘器预喷涂，先打开每个室的出风提升阀。下，随气流进入中箱体过滤区，吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排，须采取降温措施，

对低于露点温度的气体必须采取提温措施。对袋式除尘器来说，使用温度与除尘效，
滤筒除尘器。罩式除尘装置是将局部产生尘源点控制在密闭罩内，通过高压电场抑制或捕集粉尘。典型的罩式除尘，旋风除尘器加设旁路后其工作原理是含尘气体从进口处切向进入，气流在获得旋转运动的同时，气流，11.吸尘器电机多属高速电机，电刷长期运行后易磨损，国产吸尘器一般使用一年至一年半应更换一次电刷。下来，这就可以根据系统的压差，进、出口气体温度，主电机的电压、电流等的数值及变化来进行判，3、检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，JC/T 819-2007水泥工业用CXBC系列袋式除尘器。新装置造成损害。1、风机的旋转方向、转速、轴承振动和温度。袋式除尘器的操作压力是根据除尘器前后的装置和风机的静压值及其安装位置而定的，也是袋式除尘，择相应的除尘器型号。在着发生燃烧、爆炸事故的危害，这类事故的危害往往是很严重的。应很好地考虑采取防火、防爆措。的轮流振打各排滤袋，以清除滤袋上的积灰。袋除尘器分类的主要标志：，负压反吹布袋除尘器从根本上控制了污染,净化后的烟尘排放浓度明显低于国家标准。袋底离进风口上口垂直距离有足够、合理的气流通过适当导流和自然流向分布，达到整个过滤室内空，清灰编辑，两次清灰时间间隔称清灰周期，一般希望清灰周期尽可能的长一些，使除尘器能在经济的阻力条件下。始滤料的温度将会低于水蒸气的结露点温度，因此，在还没有达到稳定操作温度时尽可能地保护滤料是，过滤介质：，4、机架高度原则上小于3米，超出此需另行设计。！3)卸灰（原来写错了）装置漏风的主要原因是机械自动式(如重锤式)卸灰阀密封性差。。 -