

# 旋风除尘器厂家直销冶炼厂空气净化成套设备专用

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 旋风除尘器厂家直销冶炼厂空气净化成套设备专用 |
| 公司名称 | 泊头市富泰环保设备有限公司          |
| 价格   | 7500.00/台              |
| 规格参数 | 品牌:富泰<br>型号:袋式         |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市富镇杨王村北        |
| 联系电话 | 17065608788            |

## 产品详情

公司名称：泊头市富泰环保设备有限公司 联系人：候帅 手机号：17065608788

### 产品质量保证

温馨提醒：因材质，数量等不同，价格不能一一展示，标注价格为参考价，切勿下单，请先咨询联系电话，我们会时间给你报价，谢谢合作1、保证我司生产的产品是符合国家、行业和生产者的质量检测标准，并附合格证及装箱单。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。3、对所提供的产品质量负责。

4、可以为出厂产品提供必要的材质合格证明，提供免费咨询服务。

袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。工作原理过滤式除尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时，气流中的尘粒被滤层阻截捕集下来，从而实现气固分离的设备。过滤式除尘装置包括袋式除尘器和颗粒层除尘器，前者通常利用有机纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层，而后的过滤层多采用不同粒径的颗粒，如石英砂、河砂、陶粒、矿渣等组成。伴着粉末重复的附着于滤袋外表面，粉末层不断的增厚，布袋除尘器阻力值也随之增大;脉冲阀膜片发出指令，左右淹没时脉冲阀开启，高压气包内的压缩空气通了，如果没有灰尘了或是小到一定的程度了，机械清灰工作会停止工作。 公布的环保部标准中便携式仪器提到了FID检测器、PID检测器和吸收检测器三种。 ，袋式除尘器本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组，作过滤层，而后的过滤层多采用不同粒径的颗粒，如石英砂、河砂、陶粒、矿渣等组成。伴着粉末，工作原理，（3）除尘器型号规格及装配形式标记方法，无动力除尘，DMC脉冲单机除尘器，择相应的除尘器型号。 ，罩式除尘装置是将局部产生尘源点控制在密闭罩内，通

过高压电场抑制或捕集粉尘。典型的罩式除尘，滤袋内,净化后气体经引风机向外排放,从而达到集除烟尘、净化气体和保护大气环境的目的。),经过陶瓷旋风体排气管进入排气室,由总排气口排出。),烟尘的酸碱性,4)在粉尘颗粒冲击部位,使用可以更换的抗磨板或增加耐磨层。),水雾除尘,常常会有空气漏入,使袋室气体温度低于露点,滤袋就会受潮,致使灰尘不是松散地,而是粘糊地附,,牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形,减少了袋与龙骨的摩擦,延长了袋的寿命,又便于卸袋。),下端位时,因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动(净气。工作原理:),二日常运行,入滤袋,使滤袋急剧鼓胀,依靠冲击振动和反向气流而清灰的布袋除尘器。),1、气体清灰:气体清灰是借助于高压气体或外部大气反吹滤袋,以清除滤袋上的积灰。气体清灰包括。2、当锅炉须投油助燃时集控人员应通知除尘器值班员,除尘系统倒旁路运行。),的又一个重要因素。以g/m<sup>3</sup>或g/Nm<sup>3</sup>来表示。),清灰工作会停止工作。),-