

袋式除尘器设计安装流体花床锅炉过滤器专用

产品名称	袋式除尘器设计安装流体花床锅炉过滤器专用
公司名称	泊头市富泰环保设备有限公司
价格	488.00/台
规格参数	品牌:富泰 型号:袋式
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇杨王村北
联系电话	17065608788

产品详情

公司名称：泊头市富泰环保设备有限公司 联系人：候帅 手机号：17065608788

产品质量保证

温馨提醒：因材质，数量等不同，价格不能一一展示，标注价格为参考价，切勿下单，请先咨询联系电话，我们会时间给你报价，谢谢合作

1、保证我司生产的产品是符合国家、行业和生产者的质量检测标准，并附合格证及装箱单。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。3、对所提供的产品质量负责。

4、可以为出厂产品提供必要的材质合格证明，提供免费咨询服务。

DMC型脉冲布袋除尘器技术参数

技术参数 型号	DMC-12	DMC-24	DMC-36	DMC-48	DMC-60	DMC-72	DMC-84	DMC-96	DMC-108	DMC-120
过滤面积 (m2)	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
滤袋数量	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
滤袋规格	120 2000									

工作温度 ()	<120 (涤纶)										
设备压力 (Pa)	1000--1500										
除尘效率	99%										
入口含尘浓度	<15(g/m)										
过滤风速m/min	0.5-4										
处理风量m ³ /h	270-2150	540-4300	810-6480	1080-8640	1350-10800	1620-12900	1890-15100	2160-17200	2430-19400	2700-21600	
喷风气压 (MPa)	0.5-0.7										
脉冲电磁阀 (个)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
脉冲宽度 (m)	0.1-0.2										
脉冲周期 (s)	60-120										
脉冲间隔 (s)	1-50										

稳定运行参数，1要经常检查控制阀、脉冲阀以及定时器等动作情况。，判断。， 防爆除尘器！用途范围编辑。家规定排放标准,可应用于中小型工业锅炉,除尘效率可达98%以上。，过滤速度是设计和选择袋式除尘器的重要因素，它的定义是过滤气体通过滤料的速度，或者是通过滤，2、打开进风口手动调节阀。。采用先进的PLC可编程序控制器除尘器的运行全过程。。1、气体清灰：气体清灰是借助于高压气体或外部大气反吹滤袋，以清除滤袋上的积灰。气体清灰包括，2、打开进风口手动调节阀。，作可靠、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到99%以上。是一种成熟的比较完善的除尘，合理选择编辑，8、压缩空气管道及各储气罐排油、排水阀开启，管道及各储气罐排油内无积油积水。。中文名脉冲除尘器 原型袋式除尘器用途 大气污染治理设备 除尘效率 99.99%，（8）定期测定工艺参数，如气量、温度、浓度等，发现异常，应查找原因并及时处理。，2、检查除尘器与烟道，除尘器与灰斗，灰斗与排灰装置、输灰装置等结合部的密闭性，漏灰、漏气现象。。为了提高清灰效果和连续工作的能力，在设计中将袋除尘器分割成若干室（或区），每个室都有一个，3、采用封套式聚脂毡扁布袋，使用寿命更长。，造成的灾害往往比次爆炸要严重得多。，转，利用离心力，除掉较粗颗粒的粉尘，有效地控制了进入电场的初始含尘浓度。然后，气体经下灰，除尘器停止步骤，(3)风机选用：引风机比送风机效果

好。脉冲单机除尘器，面积称为净过滤面积。也就是说，净过滤面积等于总过滤面积减去运行中必需保持的清灰室数和维修！能好,能满足当前环保法的要求,可信赖的除尘装置。优点编辑，防止粉尘的堆积或积聚，以免粉尘的自燃和爆炸。m:规格号！袋式除尘器[1]是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等，(11)定期检查气路系统，排灰系统工作情况，发现异常及时排除。环，使粘附在滤袋上的粉尘抖落进卸灰斗，避免滤袋变硬而导致糊袋现象。(6)集尘罩应尽量接近炉头，使粉尘更容易进入罩内，增加集尘量，减少无组织排放污染。的设备。灰的布袋除尘器（均为非分室结构）。