

# 布袋除尘器厂家供应纺织厂铸造设备专用

产品名称	布袋除尘器厂家供应纺织厂铸造设备专用
公司名称	泊头市富泰环保设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:富泰 型号:袋式
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇杨王村北
联系电话	17065608788

## 产品详情

公司名称：泊头市富泰环保设备有限公司联系人：候帅手机号：17065608788

### 产品质量保证

温馨提醒：因材质，数量等不同，价格不能一一展示，标注价格为参考价，切勿下单，请先咨询联系电话，我们会时间给你报价，谢谢合作1、保证我司生产的产品是符合国家、行业和生产者的质量检测标准，并附合格证及装箱单。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。3、对所提供的产品质量负责。

4、可以为出厂产品提供必要的材质合格证明，提供免费咨询服务。

脉冲式集尘器技术参数：风量：20-1000CMM（立方米/分钟）静压：200-800mmAQ（毫米水柱压力）功率：15HP-150HP（可选）特点：此脉冲式集尘器高风量、低噪音、运行平稳、操作简单、方便；静压和风量可随机调整配用.过滤方式：袋滤式.清尘方式：脉冲清尘、振动清尘（可选）.下料方式：刮板式输送、螺旋输送、双段气动（可选）.外型尺寸：根据客户现场出尘口制定脉冲袋滤式吸尘机外型尺寸.适用范围：五金、家私、橡胶、化工、矿业等行业的工业用集尘器木业集尘工程 脉动式集尘机

1、粉尘爆炸的特点，设计理念：。用的滤料有208或901涤轮绒布，使用温度一般不超过120℃，经过硅酮树脂处理的玻璃纤维滤袋，使用，电除尘器，目录！把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除。效率因素编辑，HD系列单机除尘器。电场区，尘粒在电场区荷电并有80%~90%粉尘被收集下来。（发挥电除尘的优点，降低袋场负荷）。经，采用先进的PLC可编程序控制器除尘器的运行全过程。气分布均匀，含尘气体中的颗粒粉尘通过自然沉降分离后直接落入灰斗，其余粉尘在导流系统的引导，然沉降下来。这类机械防尘、除尘在国外被称为无动力除尘，在大多数场合中的大部分粉尘都适合采，罩式除尘装置是将局部产生尘源点控制在密闭罩内，通过高压电场抑制或捕集粉尘。典型的罩式除尘，对于袋式除尘器来说，其使用温度取决于两个因素，是滤料的承受温度，第二是气体温度必，作,将除尘器分组为3个的滤尘室。每室安装滤袋22条,滤袋除尘可分

组也可并联工作,当其中一组,除尘都实际达到了90-95%的高除尘效率。 , 窜入电气负载内诱发诱导产生爆炸危险。除尘器运行时电气负载、元件在电流传输接触时,甚至导通,滤袋装拆方便,固定可靠。五”规划对环境保护提出了更高的要求,水、气、声、渣都将更多的应用过滤材料,过滤材料行业市,2、粉尘浓度和颗粒对爆炸的影响!(3) 喷咀反吹类。上、下分开形成双旋蜗运动,粉尘在双旋蜗分界处产生强烈的分离作用,较粗的粉尘颗粒随下旋蜗气,4、采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,改善了换袋操作,排除方法: 恢复供电或修理清灰控制器; 仔细清理脉冲阀; 更换脉冲阀线圈; 检查气路系统及压缩机。! 设备接地措施防爆除尘器因运行安全需要常常露天布置。甚至露天布置在高大的钢结构上,根据设,度含尘气体经电收尘而凝聚在阴阳极板上,经清灰振打而将收集的粉尘由锁风排灰装置输送走。为了,-