

# 烟囱烟道耐高温耐酸腐蚀鳞片涂料

产品名称	烟囱烟道耐高温耐酸腐蚀鳞片涂料
公司名称	上海仲钰实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:仲钰九里光 型号:ZHONGYU
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3005号205室
联系电话	021-54038069 15021898628

## 产品详情

烟囱烟道耐高温耐酸腐蚀鳞片涂料 {咨询销售热线：15021 898628 }

### 组 成

由进口乙烯基酯树脂、硅烷树脂、玻璃鳞片、助剂、固化剂等组成的双组份系列涂料。

扁平状鳞片在树脂中重叠平行排列象块瓦片，又如层层盔甲，形成致密的防渗透层漆膜，对水、酸、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质具有优异的抗渗透性；

漆膜坚韧具有优良的附着力，有助于抑制涂层龟裂、剥落现象出现；具有突出抗震性能和抗裂性能；

由于大量玻璃鳞片好硅烷材料的存在，具有良好的耐温变性能，能承受使用过程中的温度剧变；

硬化收缩小，与多种基材粘结性强，易局部修补；

耐高温及强温度冲击，较低的磨耗性能，优异的耐二氧化硫腐蚀性能。

用于发电厂、冶炼厂、化肥厂等烟道较苛刻环境条件下的混凝土建(筑)筑物内衬；中等  
腐蚀强度以下的液相介质设备、管道、贮槽的内外表面防护；

与玻璃钢(FRP)复合使用效果更佳，如用于高速金属叶轮；

发电厂、冶炼厂、化肥厂等制酸、脱硫环境与设备；

海洋设施潮水区，气、液、固三相交替腐蚀的苛刻环境。

基本参数		底漆
中漆	面漆	
	颜色	黑褐色
黑褐色	黑褐色	
	光泽	低光
低光	低光	
	固体份含量	60%
80%	55%	
	干膜厚度	0.05mm
0.4mm	0.3mm	
	理论用量	
0.4kg/m <sup>2</sup>	0.7kg/m <sup>2</sup>	0.6kg/m <sup>2</sup>
	闪点	32
	干燥时间 (25 )	表干 4h，实干 24h，完全固化7d

复涂间隔时间      底材温度      5

25      40

最 短

12h    6h    4h

最 长

72h    48h    24h

产品标准

DL/T693-1999《烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料》

表面处理

所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理

。上海仲钰（新材料）实业发展有限公司是一家专业从事研发、生产、销售钢铁结构和混凝土防腐蚀新型涂层材料的现代化企业,仲钰主营：ZY-8008冷喷锌、冷涂锌材料、冷镀锌涂料、ZY-8030冷喷铝、ZY-8029冷喷塑、ZY-8014丙烯酸改性聚硅氧烷面漆、SPUA聚脲防水涂料、手涂（刮、刷）型聚脲、SPUA聚脲喷涂、聚脲腻子、(弹性)聚脲面涂、单组分聚脲防水涂料、聚脲防腐涂料、无机富锌防锈防滑涂料、ZY-8088灰铝粉石墨醇酸面漆、灰云铁醇酸面漆、环氧沥青涂料、环氧类封孔剂、水性无机锌硅酸盐底漆、冷涂锌、冷喷锌封闭漆、无机富锌底漆、FVC防腐涂料、TO树脂防腐涂料、异丁烯(基)三乙氧基硅烷浸渍剂、ZY-8024氟凝防水防腐涂料、100%无溶剂液体聚氨酯涂料、ZY-8086氟碳漆、丙烯酸聚合硅氧烷、ZY-8075IPN8710互穿网络防腐涂料、氯化聚乙烯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、棕黄聚氨酯盖板底漆、灰聚氨酯盖板面漆、无机硅酸锌车间底漆、特制环氧富锌防锈底漆、云铁环氧中间漆、环氧面漆、耐酸耐碱耐高温玻璃鳞片胶泥、烟囱烟道脱硫塔防腐涂料、特种耐酸碱弹性粘接剂、耐强酸强碱特种涂料、无溶剂液体环氧防腐涂料、可复涂聚氨酯面漆、丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆、无震动止滑车道涂料、200至800 有机硅耐高温涂料、ZY-8049凉凉胶隔热底胶、凉凉胶隔热中间胶、凉凉胶隔热面胶、超薄型钢结构防火涂料等系列特种防腐涂料。 仲钰冷喷锌推出含锌量达96%高富锌钢铁结构重防腐冷涂膜镀锌涂料ZY-96(8008)冷喷锌防护防腐蚀冷涂锌涂层。 { 咨询服务热线：150-2189-8628 }

<http://www.zyxtl.com>仲钰在线。