

地下通道钢格板.253/30/100钢格板

产品名称	地下通道钢格板.253/30/100钢格板
公司名称	安平县振迈丝网制品有限公司
价格	89.00/平方米
规格参数	品牌:振迈 型号:型号齐全 处理:热镀锌
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村村东50米处
联系电话	15833834040 15075889901

产品详情

地下通道钢格板.253/30/100钢格板

钢格板制作方法

压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距

经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30mm，40mm两种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50mm，100mm，两种，可按客户要求生产。

与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性：

节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支撑结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支撑上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透

光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。