

防水外墙白色填缝剂 马赛克填缝剂 勾缝剂

产品名称	防水外墙白色填缝剂 马赛克填缝剂 勾缝剂
公司名称	佛山市南海猛加瑞建材厂
价格	30.00/袋
规格参数	品牌:澳美居 型号:细腻型 填缝剂:灰色
公司地址	广东省佛山市南海区莲子塘工业区202-2号
联系电话	0757-866662970 13751787209

产品详情

防水外墙白色填缝剂 马赛克填缝剂 勾缝剂

厂家直销、欢迎代理经销，承接代加工，咨询热线：13760807058

产品描述

彩色防霉填缝料是一种聚合物，优质水泥及石英砂改性而成具有不褪色、耐候性及抗老化、抗渗水、抗泛碱等功能强的产品 特征优点：

1. 具有良好的粘结力和防渗抗裂，令饰面板整体防水性能提高，适用于瓷砖、石材等饰面材料的填缝。
2. 色彩多样令饰面板装饰效果更臻完美。
3. 具防霉功能，令饰面卫生，清静。
4. 彻底杜绝反浆、挂泪、泛白等污染饰面砖的现象。
5. 有些柔韧性，可吸收一定的胀缩，从而延长饰面的寿命。

基面要求 1. 缝隙要清洁，没有杂物及积水； 2. 对于多孔透水性的砖（如陶土砖）可预先润湿缝隙；

3. 新粘贴的饰面砖应在完工24小时后方可填缝。 【搅拌混合】 1. 先将水倒入容器，然后再将粉料按比例加入，用电动搅拌器充分搅拌成无结块、均匀膏糊状，浆料静置约5分钟，再稍做搅拌即可使用； 2.

混合比例 【标准型】清水 粉料=（4-5）kg:25kg

【超细型】清水 粉料=（6-6.5）kg:25kg 【施工工艺】 1.

使用橡皮填缝刀或海绵刮刀沿砖面对角线方向将胶浆压入填满缝隙； 2.

使其自然干固约2-4小时，用微湿海绵或抹布清洁瓷砖表面。； 3.

施工完成24小时后，用清水彻底清洁瓷砖表面。

注意事项： 1 . 不能用酸性清洁剂清洁已填缝的瓷砖。 2

- . 不能在雨淋情况下施工。 3
 - . 本产品适宜在5 ~40 环境下使用。 4 . 缝隙宽度应不小于1mm。 5
 - . 大面积施工时，宜留伸缩缝。 保存： 存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。 包
- 装：2kgX10袋/箱

佛山市南海区猛加瑞建材厂主营产品:K11通用型防水涂料,K11柔韧型防水涂料,瓷砖胶粘合剂,填缝剂,黑豹防水,修边线,保温砂浆,其它建筑材料等

电话:13760807058

网址:www.amj138.com

微信号:13760807058 QQ:2040074110

厂址:广东省佛山市南海区狮山莲子塘工业区202-2号