

模压化粪池就选河北阔龙环保!欢迎采购!

产品名称	模压化粪池就选河北阔龙环保!欢迎采购!
公司名称	河北阔龙环保设备有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:阔龙 型号:KL-01 规格:900*1640mm
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路258号
联系电话	0318-8988811 15931373518

产品详情

模压化粪池的安装使用说明

一、安装

1、根据客户所需各种化粪池的型号、规格测量场地放线、开挖的尺寸（比产品实际尺寸放宽450mm-500mm左右），串联的化粪池连接时池体间隔400mm，开挖深度按各型号化粪池高度而定。

2、开挖坑槽前应备好电源、水泵、测量仪器及开挖设备等，并做好四周的防护工作。

二、基础处理

1、对一般土质，可以在原状土地基上或经回填夯实的地基上铺设厚度为100-200mm中粗砂基础层。

2、坑槽不得受水浸泡，确有水浸泡的坑槽应首先排除坑槽内的所有积水和清除淤泥，换填良性干状的土并铺设中粗砂基础层。

三、吊装

1、起吊时，吊机要用吊带及能受重木棍或钢管，吊带、木棍或钢管要能承受化粪池自重两倍以上。应采用柔性吊带固定池体，不得使用刚性吊带。

2、产品吊装前必须确认化粪池进出水口方向是否正确。

3、化粪池就位后，应测定水平，如不符合要求应及时调整，确保水平。

四、检查孔

化粪池入坑就位后，必须查验检查孔和路面的标高要求，如需加高则检查孔应使用牢固轻便的塑料管加高，在回填至化粪池顶部后，加高检查孔的高度应根据设计要求或现场实际情况而定。

五、进出水管

回填达到施工要求后连接进出水管，进出水管的材质、管径、配件等应按设计要求或按现场实际情况而定。

六、应用范围

农村（农户）生活污水、写字楼、饭店、医院、学校、宾馆、公共厕所、工厂等等

七、环保化粪池的结构：

- 1、沉淀腐化区：对生活污水进行沉淀，比重大的物质沉入池底进行化粪池处理，比重小的部分浮与水面上层，可从清理口捞出，同时废水在此时产生化粪池作用，并培育出适合性和活性很强的微生物群体，使一部分结构复杂的难分解的有机物被降解为易分解的物质。
- 2、隔板：将直流水转成环流水，增加污水在池体内的滞留时间，使污水在池内与沉淀污泥的接触时间更长，产生更多的微生物，对污水进行分解吞食。
- 3、过滤器处理区：采用国内外先进的生物膜法处理技术，在此区域内经过一定时间的培育，大量微生物在过滤器表面繁殖形成生物膜接触，污水中的有机物被微生物截留、吸附和分解，从而实现对污水的有效净化处理。