

# AT686A 高压湿绝缘电阻测试仪

产品名称	AT686A 高压湿绝缘电阻测试仪
公司名称	常州安柏精密仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	安柏:安柏 型号:AT686
公司地址	江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷14栋
联系电话	86-85528880 15151933116

## 产品详情

### AT686A 高压绝缘电阻测试仪

AT686A高压绝缘电阻测试仪是采用高性能ARM微处理器控制的智能测试仪器。彩色液晶显示，首创1V~5000V任意电压输出，满足任何挑剔的要求。使绝缘电阻测量范围可达：200k-1T（10<sup>5</sup>~10<sup>12</sup>），最大显示位数20000数。测试速度可达100次/秒，超高速测试为自动化生产提供了zuijia方案。定时器可以设置正计数和倒计时功能。仪器拥有分选功能，分选讯响设置，还可配备Handler接口，应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。并可配备RS232C接口，用于远程控制和数据采集与分析。标配的USB接口可以方便的实现仪器升级。计算机远程控制指令兼容SCPI（Standard Command for Programmable Instrument可编程仪器标准命令集），高效完成远程控制和数据采集功能。

#### 技术规格

测量参数漏电流和绝缘  
电阻输出电压数控1V ~  
5000VDC基本准确度<1  
0G: 3% 10G: 5%  
100 G: 10%测试范围2  
00k-1T（10<sup>5</sup>~10<sup>12</sup>  
)读数20000数量程自  
动和手动测试速度100  
次/秒，55次/秒，3次/

秒校正全量程开路清零  
显示结果直读、电流、  
电阻、峰值和分选结果  
充电定时器999.9s比较  
器GD/NG 讯响：GD、  
NG、关设置设置接口R  
S-232C Handler USB电  
源要求电压：198VAC  
~ 240VAC 频率：50Hz  
功率：最大30VA尺寸  
与重量270mm(宽)x130  
mm(高)x450mm (深) ，  
8kg其他液晶显示，定  
时器可设置正计数和倒  
计时

#### 性能特征

比较器（分选）功能  
：内置30组记录，可对  
被测件进行GD/NG判  
断。 兼容SCPI编程规  
范

#### 应用

用于现场测试或定时  
测试和破坏性试验。  
测试开关设备、继电器  
、马达、发电机和线缆  
的绝缘电阻和泄露电流  
。 光伏组件湿绝缘测  
试 电子元件、设备的  
绝缘电阻测量。 介质  
材料和电线电缆的绝缘  
电阻测量等。