

海光HG1100S40单模百兆光纤收发器

产品名称	海光HG1100S40单模百兆光纤收发器
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	185.00/台
规格参数	品牌:海光 型号:HG1100S40 尺寸:26 × 71 × 94
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光HG1100S40单模10M/100M光纤收发器

海光百兆光线收发器 产品特点：

良好的流量控制，带自动复位功能，能有效防止死机现象 支持协议：支持IEEE802.3u.100Base-T和100Base-FX以太网协议

内置高效交换内核，抑制广播风暴，实现流量控制，CRC差错校验

支持SPANNING TREE构造容错网络 接口支持：光纤接口为SC\ST\FC；电接口为RJ45

工作方式：双绞线端口支持速率和全/半双工模式自动适应，可平滑升级

支持自动识别MD1/MD1-X交叉线和平行线，无需进行电缆选择

完备的LED状态指示，便于网络诊断和故障检查；光纤端口和UTP端口状态指示 高速缓存容量448K Bits；内置MAC地址缓存数量1K

提供外置直流电源和内置电源两种形式，独立式、插卡式适应14槽和16槽机箱，配置灵活
双电源容错机箱，热插拔模块，整机发热低，性能稳定可靠，即插即用 工作温度: -10 ~ 60

储存温度：-40 -70

相对湿度：5%-90% 无冷凝 单模连接传输距离20-120KM。

电压输入：AC100-265V/DC5V

电源参数：交流220V(165-260V)，50Hz；直流48V.

双绞线：5E类，6类

传输光纤：多模:50/125,62.5,125or100/140um

单模：8.3/125,8.7/125,9/125or10/125um

外观尺寸：电源内置式：30 × 110 × 140mm

电源外置式：26 × 71 × 94mm

<http://www.chinahaiguang.cn/images/upfile/2016111516232377862.png>

海光百兆光纤收发器 产品简介：

海光百兆光纤收发器系列，是由济南中易华实工贸有限公司自主研发生产的新型高速以太网光纤网络传输类产品，具有非常高的性价比。可用于连接服务器、工作站、HUB、交换机。

海光光纤收发器,采用性能卓越的集成芯片,成熟的交换中心,抗干扰能力强,避免回路电压和浪涌,优良的流量控制,良好的散热性,自带复位功能,配备多种光纤接口,支持热插拔,灵活、高效、可靠,数据传输平稳。

海光百兆光纤收发器 产品系列：

型号	描述	光接口	波长nm	传输距离KM	发射功率db
HG-1100	10/100M多模	SC/ST/FC	1310	2	-10 ~ -19
HG-1100S20	10/100M单模	SC/ST/FC	1310	20	-8 ~ -15
HG-1100S40	10/100M单模	SC/ST/FC	1310	40	-3 ~ -9
HG-1100S60	10/100M单模	SC/ST/FC	1310	60	-5 ~ 0
HG-1100S100	10/100M单模	SC/ST/FC	1550DFB	100	+5 ~ 0
HG-1100S80	10/100M单模	SC/ST/FC	1550/1310	80	-5 ~ 0
HG-1200S20	10/100M单纤双向	SC	1310/1550	25	-6 ~ -12

HG-1200S40	10/100M单纤双向	SC	1550/1310	40	+3 ~ -0
HG-1200S80	10/100M单纤双向	SC	1310/1550	80	+3 ~ 0