

三维水土保护毯边坡保护措施

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 三维水土保护毯边坡保护措施 |
| 公司名称 | 泰安九洲土工材料有限公司 |
| 价格 | 15.00/平方米 |
| 规格参数 | 产地:山东 型号:齐全 规格:齐全 |
| 公司地址 | 泰安市泰山区南十里河东泰新路北 |
| 联系电话 | 0133-25277066 13325277066 |

产品详情

聚酰胺水土保护毯是一种河道边坡治理材料，材质优选聚酰胺（PA6），材质性能稳定，厚度可做6mm-20mm，可根据客户要求定做尺寸，网孔孔隙率 95%，抗拉强度2.2/1.6kn/m纵向/横向，无毒，惰性材质，耐酸碱腐蚀，良好的抗老化和抗紫外线能力，使用寿命长达50年。三维水土保护毯可以真正意义上修复和改善河道生态系统。

三维水土保护毯铺设前须先将场地整平，并注意保持保护毯平整，施工时将三维水土保护毯四周用8号锚钉钉住。锚钉间距1000mm,三维水土保护毯中间部分锚钉间距2000mm.三维水土保护毯的搭接长度为40mm,搭接处锚钉应顺势钉入，锚钉间距1000mm，搭接处上层网垫要靠齐。三维水土保护毯是道路、铁路边坡绿化护理的新型材料，是由聚酰胺通过针扎冲压编制法加工而成，网孔密集而且大小合理，各类草籽都能顺利穿过茁壮生长，为植物早、中、晚期生长分别提供保湿、防风、保温的作用。三维水土保护网垫,由聚酰胺单丝纤维制成，孔隙超95%使用百年不变形。其特有的立体结构为植物生长提供额外的加筋,固土能力强,与土壤、植被之间形成整体性强大结构体。耐冲刷7 m/s的水流冲刷保护坡、岸及河道的稳定，防止水土流失柔韧性强经济适用柔性护坡结构,抗地面变形能.更环保和节省自然资源产品透水性强,丰富的三维开放结构，开放式的生态平台,能创造更有利于植物生长的微环境品质优良寿命长耐酸碱腐蚀,抗紫外线耐老化,可用于水源工程,无毒无污染,超长的有效时间满足工程要求。