

# 全棉帆布输送带，耐高温纯棉帆布带，涤棉帆布带

产品名称	全棉帆布输送带，耐高温纯棉帆布带，涤棉帆布带
公司名称	无锡七窍商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:七窍 型号:1600 500:1000
公司地址	无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号
联系电话	0510-88215220 13585091060

## 产品详情

全棉帆布输送带，耐高温纯棉帆布带，涤棉帆布带 全棉帆布结构经向和纬向均采用棉纤维纺织而成，延伸率较低，粘着性好。高温条件下变形较小，适合距离较短，输送物量较小的场合使用、输送带是由全棉输送带质量升级产品，其抗拉体采用经向混纺颖维与纬向的棉纤维交织而成，性能优于全棉输送带、特别是带体更薄、更轻、抗冲击性能大大改善。

全棉帆布输送带分层带管状带，全棉帆布带，分层带，棉帆布芯输送带，尼龙皮带，尼龙输送带，聚酯输送带，聚酯带，钢丝绳芯输送带，PVC，PVG。

特性：选用全棉帆布、尼龙帆布或聚酯帆布作带芯，带体弹性好、成槽性能好，使用伸长率小。选用耐酸碱的材料加工制成覆盖胶，具有良好的抗化学腐蚀性能和良好的物理性能。

棉帆布输送带的用途：适用于短距离、载量中等条件下输送物料。如化工厂、化肥厂、造纸厂等厂矿企业输送含有酸性或碱性等腐蚀性的物料。

棉帆布输送带的品种：  
根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油型等。

棉帆布输送带的规格：

- (1) 带芯材质：涤棉交织布TC-70型、全棉帆布CC-56型
- (2) 带宽：100mm-1600mm
- (3) 布层：1-10层
- (4) 覆盖胶：工作面：1.5-9mm 非工作面：0mm-4.5mm

七窍公司生产的全棉帆布输送带采用国内先进技术，普通棉帆布输送带按照GB/T7984-2001标准进行设计生产，产品质量可达国际先进水平，欢迎广大客户来电咨询订购。无锡七窍公司生产的全棉输送带，是粮机行业或者食品行业专用的，本产品系纯棉加工而成，无毒，环保，符合国家的卫生标准，有需要的厂家来电联系。 我公司现提供全棉输送带规格178毫米、200毫米、250毫米、300毫米、400毫米厚度2毫米3毫米4毫米5毫米的全棉帆布输送带，本产品由全棉制作，不含其他纤维，抗静电，无毒。同时我们还供应瓦楞纸板机传送带（涤棉）产品特点：瓦线传送带，是瓦楞机自动生产线的主要专用配件之一，各项物理性能，如抗拉强度、几何尺寸、摩擦系数、透气性、防静电、耐高温等技术指标经纺织产品质量监督检验测试中心检测达到国际同类产品先进水平，使用寿命是同类产品的两倍。