

# 海光HG1104多模一光四电光纤收发器

产品名称	海光HG1104多模一光四电光纤收发器
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:海光 型号:HG1104多模一光四电光纤交换机 波长:1310/1550
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

## 产品详情

### 海光HG1104 多模一光四电光纤收发器 光电交换机

海光HG-1104单模/多模一光四电光纤收发器 光电交换机(又称光纤交换机), 济南中易华实工贸有限公司根据用户需求最新升级改制生产。海光多电口光纤收发器 光电交换机, 采用成熟的交换核心, 配备多种光纤接口, 支持热插拔, 灵活高效可靠, 整体性能优越, 使用简单, 价格适宜, 超高性价比, 为工作组用户及智能小区宽带接入提供理想的组网解决方案, 将以太网的传输距离从铜缆的100米延长至2公里(多模光纤)到120公里(单模光纤)。

#### 产品用途:

一光多电光纤收发器, 可实现以太网电信号与光信号的可逆转换, 突破电缆传输距离短的限制, 利用光纤介质达到2公里(多模)到120公里(单模)公里的高带宽远距离传输, 实现多电口备份和多用户接入功能, 扩大网络半径, 提供适宜的组网方案。

#### 海光HG-1104多模一光四电光纤收发器 光电交换机, 产品特点:

- 1.2个百兆以太网电口和1个光接口。
- 2.多模传输距离可达2公里, 单模传输距离最远可达120公里。
- 3.采用高性能的交换芯片和大容量的缓存。
- 4.具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能。
- 5.支持全双工IEEE802.3x流控和半双工背压流控, 半双工或全双工自动协商。
- 6.高品质的激光器件具有良好的光特性、电气特性和温度稳定性。
- 7.电路布局科学, 抗干扰能力强, 可有效防止雷击。
- 8.工作状态指示灯齐全, 工作状态一目了然。
- 9.外置专业开关电源, 安全稳定。整机功耗小于4W。

10.内置防雷电路，可大大减少雷电感应造成的损坏。

11.平均无故障工作时间5万小时以上，电信级运营标准。

HG-1104多模一光四电光纤收发器 光电交换机 技术参数：

接入方式：10/100M

波长：1310/1550

电口连接：4个RJ45口，连接STP/UTP双绞线

光口连接：多模SC/FC；

转换方式：介质转换、存储转发

电源输入：AC220V;DC48V/24V/12V/5V

电源输出：DC5V2A

LED灯：6组

工作温度：-10 ~ 55

存贮温度：-20 ~ 70

背板带宽：720Gbps

模块化插槽数：9

馈电电流：20 ~ 50

馈电电压：48V

电源电压：220V

海光多电口光纤收发器 光电交换机 产品型号:

HG1102X 一光二电多模光纤收发器 光电交换机

HG1102S20一光二电单模光纤收发器 光电交换机

HG1104X 一光四电多模光纤收发器 光电转换器

HG1104S20一光四电单模光纤收发器 20KM光电交换机

HG-1204AS20/HG-1200BS20型 10/100M 单模单纤一光四电光纤收发器 25KM 光电转换器

HG-1204AS40/HG-1200BS40型 10/100M 单模单纤一光四电光纤收发器 40KM 光电交换机