

厂家供应建筑钟-露天大钟

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应建筑钟-露天大钟 |
| 公司名称 | 山东华声钟表技术有限公司 |
| 价格 | 55000.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省威海市高技区世昌大道99号 |
| 联系电话 | 0631-5628268 18663117879 |

产品详情

为了保证本系统的可靠性，电路设计中广泛采用大规模集成电路及模块化设计，使得整个系统结构紧凑，减少了不必要的中间环节和辅助系统，大幅度减少了焊接点，从而大大降低了时钟系统的电气故障点，最大限度地保证了系统的稳定可靠性。

华声钟表根据市场调查和客户需求反馈改善自身产品的缺点，为需求者设计并制造了品质一流的塔钟及相关建筑钟表等产品。我们坚信只有满足消费顾客的需求和市场的需要，公司才能发展的更快更远。目前，我公司已经与国内外多家大型采购商签订合作协议。我们诚挚的邀请有需求的客户和合作商前来公司参观指导。

威海华声钟表技术有限公司

联系人：许经理

手机：13013580917

QQ：2041314019

电话：06315628268

网站：www.whhszb.com

邮箱：hszbclock@163.com

全国统一售后服务热线：400 616 3739

地址：山东省威海市高技区世昌大道99号

原理介绍

母钟自身有时钟电路，产生秒信号，其精度是2秒/月，同时CPU不断接收GPS信号机来的时间信号，对其自身的时间信号校正，从而保证其时间信号的精确度。

母钟不断的将时间信号发送给子钟，子钟在时间累积的15秒时，轮出驱动信号驱动电机工作，完成走时。

本系统的制造工艺完全遵循ISO9001质量体系标准及招标文件规定的有关的标准、规范。

本系统所有设备均能满足24小时/天，365天/年，全天候不间断连续运行。

走时精度：与北京时间同步，无积累误差。

电源：220V 50HZ 设备的防护等级：IP 65（室外）

环境温度:-40 至+60 相对湿度:30%至95%

机械性能

- 1、大钟系统设备及仪表的设计、生产符合相关ISO和IEC标准要求。
- 2、设备的机械结构便于安装维护，具有足够的机械强度，设备安装配件齐全。设备的装配具有防震性能，保证在运输储存、安装调试和使用工程中不变形、不损坏。
- 3、表盘光滑色泽一致，确保不变形，不褪色并具有防晒、防锈功能。