

SSPQ-P1.15系列双线分配器

产品名称	SSPQ-P1.15系列双线分配器
公司名称	启东市神舟润滑设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:神舟珠峰 型号:SSPQ-P1.15系列
公司地址	江苏启东汇龙镇紫薇东路
联系电话	86-513-83227070 86-513-83229790 13862970416

产品详情

SSPQ-P1.15(VSN-KR)系列双线分配器

一、概述

SSPQ-P1.15(VSN-KR)系列双线分配器适用于分称压力为40MPa的干油或稀油双线式集中润滑系统中，符合JB/ZQ4704标准。

二、技术参数

型号	原型号	公称压力 MPa	启动压力 MPa	出油口数	每口每次给油量 mL		损
					max	min	
2SSPQ-P1.15	VSN2-KR	40		2			
4SSPQ-P1.15	VSN4-KR		1.8	4	1.15	0.35	0.1
6SSPQ-P1.15	VSN6-KR			6			

注：1、工作环境温度-20 ~ +80 。 2、适用介质为锥入度不小于265 (25 , 150g)1/10mm的润滑脂。

三、型号说明

四、外形尺寸

五、使用要领

- 1、必须在规定的范围内使用规定的介质。
- 2、在灰尘大、潮湿、环境恶劣的场合下使用应配防护罩。
- 3、给油量的调整应在指示杆缩回去的状态下进行，调整完毕后将锁紧螺丝拧紧。
- 4、在分配器上下对应出油口间设有合二为一的出油结构，易改奇数出油，使用时只需将孔内的螺钉拧出，把上或下不用的那个出口用G1/4螺封堵即可。
- 5、与分配器安装的面应光滑平整，安装螺栓不宜拧得过紧，以免影响正常工作。